

## Hladilniki za laboratorije s plastičnimi notranjimi posodami



**SRFVh 5511**  
Perfection



|   |   |
|---|---|
| Bruto / neto prostornina  | 588 / 440 l   |
| Zunanje mere v mm (š / g / v)                                     | 747 / 769 / 1793  |
| Notranje mere v mm (š / g / v)                                    | 606 / 536 / 1460  |
| Poraba energije v 365 dneh <sup>1</sup>                           | 360 kWh   |
| Temperature okolice   | +10 °C do +35 °C  |
| Oddajanje toplote   | 475 kJ/h  |
| Hladilno sredstvo   | R 600a  |
| Moč zvoka hrupa   | 49 dB(A)  |
| Priključna napetost / moč   | 220 - 240V~ / 2,0 A   |
| Hladilni sistem / Postopek odtajanja                              | dinamičen / avtomatsko  |
| Temperaturno območje  | +3 °C do +16 °C   |
| Gradient <sup>2</sup> / max. temperaturna odstopanja <sup>3</sup> | 3,3 °C / 2,0 °C   |
| Material / barva ohišja   | jeklo / belo  |
| Material vrat   | steklo  |
| Material notranje posode  | umetna snov, bela   |
| Vrsta krmiljenja  | 2,4-palčni barvni zaslon, Touch & Swipe                                 |
| Alarm ob izpadu omrežja   | neposredno ob prekinitvi električnega napajanja za najmanj 12 h         |
| Alarm v primeru napake  | optični in zvočni   |
| Brezpotencialni kontakt   | da  |
| Vrsta povezovanja v omrežje / Rešitev za povezovanje v omrežje    | SmartModule / Integrirano, odstranljivo                                 |
| Vmesnik   | WLAN/LAN  |
| Zapisovalnik podatkov   | integrirano, USB vmesnik  |
| Notranja osvetlitev   | LED-svetilni steber, levo z ločenim preklopom                           |
| Nastavljive odlagalne površine                                    | 5   |
| Material odlagalnih površin                                       | rešetke z oblogo iz umetne snovi  |
| Uporabne odlagalne površine v mm (š / g)                          | 606 / 536   |
| Nosilnost odlagalne površine / Naprava                            | 60 kg / 300 kg  |
| Kolesa  | vodljiva kolesa z zaustavitveno zavoro spredaj, nevodljiva kolesa zadaj |
| Ročaj   | Antibakterijski ročaj z mehanizmom za odpiranje                         |
| Uvodnica za tipalo  | 1 x Ø 10 mm   |
| DIN 13277   | da  |
| Vrsta ključavnice / Odpiranje vrat                                | mehanska / desno zamenljivo   |
| Bruto / neto teža   | 111 / 98 kg   |
| Pribor  |   |
| Odlagalna rešetka z oblogo iz umetne snovi                        | 7113310   |
| Osnovna rešetka / Steklena polica                                 | 7113314 / 9291929   |
| Letvica za odčitavanje cen  | 7435210   |
| Kolesca Ø 80 mm   | 9086926   |
| Nastavljive noge, 90-120 mm / 150-180 mm                          | 9080022 / 9086924   |
| Posebna zapiranja (do 5 kosov)                                    | na upit   |
| Side-by-Side set  | na upit   |



**SRFVh 5501**  
Perfection



|   |   |
|---|---|
| Bruto / neto prostornina  | 558 / 441 l   |
| Zunanje mere v mm (š / g / v)                                     | 747 / 769 / 1793  |
| Notranje mere v mm (š / g / v)                                    | 606 / 536 / 1460  |
| Poraba energije v 365 dneh <sup>1</sup>                           | 171 kWh   |
| Temperature okolice   | +10 °C do +35 °C  |
| Oddajanje toplote   | 246 kJ/h  |
| Hladilno sredstvo   | R 600a  |
| Moč zvoka hrupa   | 49 dB(A)  |
| Priključna napetost / moč   | 220 - 240V~ / 2,0 A   |
| Hladilni sistem / Postopek odtajanja                              | dinamičen / avtomatsko  |
| Temperaturno območje  | +3 °C do +16 °C   |
| Gradient <sup>2</sup> / max. temperaturna odstopanja <sup>3</sup> | 2,2 °C / 1,7 °C   |
| Material / barva ohišja   | jeklo / belo  |
| Material vrat   | jeklo   |
| Material notranje posode  | umetna snov, bela   |
| Vrsta krmiljenja  | 2,4-palčni barvni zaslon, Touch & Swipe                                 |
| Alarm ob izpadu omrežja   | neposredno ob prekinitvi električnega napajanja za najmanj 12 h         |
| Alarm v primeru napake  | optični in zvočni   |
| Brezpotencialni kontakt   | da  |
| Vrsta povezovanja v omrežje / Rešitev za povezovanje v omrežje    | SmartModule / Integrirano, odstranljivo                                 |
| Vmesnik   | WLAN/LAN  |
| Zapisovalnik podatkov   | integrirano, USB vmesnik  |
| Notranja osvetlitev   | LED-svetilni steber, levo   |
| Nastavljive odlagalne površine                                    | 5   |
| Material odlagalnih površin                                       | rešetke z oblogo iz umetne snovi  |
| Uporabne odlagalne površine v mm (š / g)                          | 606 / 536   |
| Nosilnost odlagalne površine / Naprava                            | 60 kg / 300 kg  |
| Kolesa  | vodljiva kolesa z zaustavitveno zavoro spredaj, nevodljiva kolesa zadaj |
| Ročaj   | Antibakterijski ročaj z mehanizmom za odpiranje                         |
| Uvodnica za tipalo  | 1 x Ø 10 mm   |
| DIN 13277   | da  |
| Vrsta ključavnice / Odpiranje vrat                                | mehanska / desno zamenljivo   |
| Bruto / neto teža   | 94 / 80 kg  |
| Pribor  |   |
| Odlagalna rešetka z oblogo iz umetne snovi                        | 7113310   |
| Osnovna rešetka   | 7113314 / 9291929   |
| Steklena polica   | 7435210   |
| Perforirana polica  | 9086926   |
| Letvica za odčitavanje cen  | 9080022 / 9086924   |
| Kolesca Ø 80 mm / Ø 100 mm  | na upit   |
| Nastavljive noge, 90-120 mm / 150-180 mm                          | na upit   |
| Posebna zapiranja (do 5 kosov)                                    | na upit   |
| Side-by-Side set  | na upit   |

## Hladilniki za laboratorije s plastičnimi notranjimi posodami



**SRFVh 4011**  
Perfection



|   |   |
|---|---|
| Bruto / neto prostornina  | 420 / 297 l   |
| Zunanje mere v mm (š / g / v)                                     | 597 / 654 / 1884  |
| Notranje mere v mm (š / g / v)                                    | 460 / 423 / 1660  |
| Poraba energije v 365 dneh <sup>1</sup>                           | 389 kWh   |
| Temperature okolice   | +10 °C do +35 °C  |
| Oddajanje toplote   | 463 kJ/h  |
| Hladilno sredstvo   | R 600a  |
| Moč zvoka hrupa   | 49 dB(A)  |
| Priključna napetost / moč   | 220 - 240V~ / 2,0 A   |
| Hladilni sistem / Postopek odtajanja                              | dinamičen / avtomatsko  |
| Temperaturno območje  | +3 °C do +16 °C   |
| Gradient <sup>2</sup> / max. temperaturna odstopanja <sup>3</sup> | 3,0 °C / 2,4 °C   |
| Material / barva ohišja   | jeklo / belo  |
| Material vrat   | steklo  |
| Material notranje posode  | umetna snov, bela   |
| Vrsta krmiljenja  | 2,4-palčni barvni zaslon, Touch & Swipe                         |
| Alarm ob izpadu omrežja   | neposredno ob prekinitvi električnega napajanja za najmanj 12 h |
| Alarm v primeru napake  | optični in zvočni   |
| Brezpotencialni kontakt   | da  |
| Vrsta povezovanja v omrežje / Rešitev za povezovanje v omrežje    | SmartModule / Integrirano, odstranljivo                         |
| Vmesnik   | WLAN/LAN  |
| Zapisovalnik podatkov   | integrirano, USB vmesnik  |
| Notranja osvetlitev   | LED-svetilni steber, levo z ločenim preklopom                   |
| Nastavljive odlagalne površine                                    | 5   |
| Material odlagalnih površin                                       | rešetke z oblogo iz umetne snovi                                |
| Uporabne odlagalne površine v mm (š / g)                          | 460 / 423   |
| Nosilnost odlagalne površine / Naprava                            | 45 kg / 225 kg  |
| Ročaj   | Antibakterijski ročaj z mehanizmom za odpiranje                 |
| Uvodnica za tipalo  | 1 x Ø 10 mm   |
| DIN 13277   | da  |
| Vrsta ključavnice / Odpiranje vrat                                | mehanska / desno zamenljivo                                     |
| Bruto / neto teža   | 86 / 80 kg  |
| Pribor  |   |
| Odlagalna rešetka z oblogo iz umetne snovi                        | 7113308   |
| Osnovna rešetka   | 7113312   |
| Steklena polica   | 9293493   |
| Perforirana polica  | 9029022   |
| Letvica za odčitavanje cen  | 7435208   |
| Kolesca Ø 80 mm / Ø 100 mm  | 9080022 / 9086924   |
| Nastavljive noge, 90-120 mm / 150-180 mm                          | na upit   |
| Posebna zapiranja (do 5 kosov)                                    | na upit   |
| Side-by-Side set  | na upit   |



**SRFVh 4001**  
Perfection



|   |   |
|---|---|
| Bruto / neto prostornina  | 394 / 298 l   |
| Zunanje mere v mm (š / g / v)                                     | 597 / 654 / 1884  |
| Notranje mere v mm (š / g / v)                                    | 460 / 423 / 1660  |
| Poraba energije v 365 dneh <sup>1</sup>                           | 172 kWh   |
| Temperature okolice   | +10 °C do +35 °C  |
| Oddajanje toplote   | 250 kJ/h  |
| Hladilno sredstvo   | R 600a  |
| Moč zvoka hrupa   | 49 dB(A)  |
| Priključna napetost / moč   | 220 - 240V~ / 2,0 A   |
| Hladilni sistem / Postopek odtajanja                              | dinamičen / avtomatsko  |
| Temperaturno območje  | +3 °C do +16 °C   |
| Gradient <sup>2</sup> / max. temperaturna odstopanja <sup>3</sup> | 2,4 °C / 2,2 °C   |
| Material / barva ohišja   | jeklo / belo  |
| Material vrat   | jeklo   |
| Material notranje posode  | umetna snov, bela   |
| Vrsta krmiljenja  | 2,4-palčni barvni zaslon, Touch & Swipe                         |
| Alarm ob izpadu omrežja   | neposredno ob prekinitvi električnega napajanja za najmanj 12 h |
| Alarm v primeru napake  | optični in zvočni   |
| Brezpotencialni kontakt   | da  |
| Vrsta povezovanja v omrežje / Rešitev za povezovanje v omrežje    | SmartModule / Integrirano, odstranljivo                         |
| Vmesnik   | WLAN/LAN  |
| Zapisovalnik podatkov   | integrirano, USB vmesnik  |
| Notranja osvetlitev   | LED-svetilni steber, levo                                       |
| Nastavljive odlagalne površine                                    | 5   |
| Material odlagalnih površin                                       | rešetke z oblogo iz umetne snovi                                |
| Uporabne odlagalne površine v mm (š / g)                          | 460 / 423   |
| Nosilnost odlagalne površine / Naprava                            | 45 kg / 225 kg  |
| Ročaj   | Antibakterijski ročaj z mehanizmom za odpiranje                 |
| Uvodnica za tipalo  | 1 x Ø 10 mm   |
| DIN 13277   | da  |
| Vrsta ključavnice / Odpiranje vrat                                | mehanska / desno zamenljivo                                     |
| Bruto / neto teža   | 71 / 65 kg  |
| Pribor  |   |
| Odlagalna rešetka z oblogo iz umetne snovi                        | 7113308   |
| Osnovna rešetka   | 7113312   |
| Steklena polica   | 9293493   |
| Perforirana polica  | 9029022   |
| Letvica za odčitavanje cen  | 7435208   |
| Kolesca Ø 80 mm / Ø 100 mm  | 9086926 / 9080023   |
| Nastavljive noge, 90-120 mm / 150-180 mm                          | 9080022 / 9086924   |
| Posebna zapiranja (do 5 kosov)                                    | na upit   |
| Side-by-Side set  | na upit   |

<sup>1</sup> Izmerjeno pri +25 °C temperature okolice in nastavljeni temperaturi +5 °C pri hladilnih in -20 °C pri zamrzovalnih aparatih.  
<sup>2</sup> Kakor je opredeljen v EN 60068-3. Razlika med najtoplejšim in najhladnejšim meritvam naraste zaradi razširjene negotovosti med trajanjem.  
<sup>3</sup> Največja zabeležena odstopanja med celotnim trajanjem.