



### Vertikalna LED osvetlitev

Vertikalna LED osvetlitev zagotavlja optimalno osvetlitev notranjosti po celotni višini aparata. Zahvaljujoč popolnemu pregledu na vseh ravneh je zelena snov takoj pri roki, vrata lahko hitro zaprete in notranja temperatura ostane stabilna. To vam prihrani težave z iskanjem – in predvsem stroške energije.



### Predali za lekarne

Optimalen pregled, enostaven dostop, visoka temperaturna stabilnost: Praktičen organizacijski sistem iz hladno-preputnega aluminija ima prozorno sprednjo stran, perforirano dno, fleksibilne pregrade in ¾ izvlek. Zdravila, cepiva in podobno se hitro najdejo – in vrata se spet zaprejo brez večje izgube hladu.

## Hladilni aparati za zdravila po DIN 13277 z organizacijskim sistemom



**HM Fvh 5511 raz. H63**  
Perfection

Bruto / neto prostornina	588 / 361 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	747 / 769 / 1793
Notranje mere v mm (š / g / v)	556 / 460 / 1460
Poraba energije v 365 dneh <sup>1</sup>	400 kWh
Temperature okolice	+10 °C do +35 °C
Oddajanje toplote / Hladilno sredstvo	475 kJ/h / R 600a
Moč zvoka hrupa	49 dB(A)
Napetost / frekvenca	220 - 240V~ / 50 Hz
Priključna moč / Nazivna poraba v vatih	2,0 A / 190 W
Hladilni sistem / Postopek odtajanja	dinamičen / avtomatsko
Temperaturno območje	+5 °C
Gradient <sup>2</sup> / max. temperaturna odstopanja <sup>3</sup>	3,1 °C / 2,6 °C
Material / barva ohišja	jeklo / belo
Material vrat / Material notranje posode	steklo / umetna snov, bela
Vrsta krmiljenja	2,4-palčni barvni zaslon, Zaslon Touch & Swipe
Alarm ob izpadu omrežja	neposredno ob prekinitvi električnega napajanja za najmanj 12 h
Alarm v primeru napake	optični in zvočni
Brezpotencialni kontakt	da
SmartMonitoring možnost / Vrsta povezovanja v omrežje	da / SmartModule
Rešitev za povezovanje v omrežje / Vmesnik	Integrirano, odstranljivo / WLAN/LAN
Zapisovalnik podatkov	integrirano, USB vmesnik
Notranja osvetlitev	LED-svetilni steber, levo z ločenim preklopom
Število odlagalnih površin / od teh prestavljive	1 / 1
Število predalov	7
Material odlagalnih površin	rešetke z oblogo iz umetne snovi
Uporabne odlagalne površine v mm (š / g)	550 / 460
Nosilnost odlagalne površine / Naprava	50 kg / 300 kg
Kolesa	vodljiva kolesa z zaustavitveno zavoro spredaj, nevodljiva kolesa zadaj
Ročaj	Antibakterijski ročaj z mehanizmom za odpiranje
Uvodnica za tipalo / DIN 13277	1 x Ø 10 mm / da
Vrsta ključavnice	elektronsko, z daljinskim upravljanjem
Odpiranje vrat	desno zamenljivo
Bruto / neto teža	124 / 116 kg

Pribor	
Rešetka, bela	7113310
Talna rešetka, bela / Steklena polica	7113314 / 9291929
Perforirana polica, bel / Letvica za odčitavanje cen	- / 7435210
Kolesca Ø 80 mm / Ø 100 mm	9086926 / -
Nastavljive noge, 90-120 mm / 150-180 mm	9080022 / 9086924
Komplet za aparate Side-by-Side bela	9017739
Dodatni daljinski upravljalniki / Digitalni vhod za elektronsko ključavnico	6123395 / 9086958



**HM Fvh 5501 raz. H63**  
Perfection

Bruto / neto prostornina	558 / 361 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	747 / 769 / 1793
Notranje mere v mm (š / g / v)	556 / 460 / 1460
Poraba energije v 365 dneh <sup>1</sup>	179 kWh
Temperature okolice	+10 °C do +35 °C
Oddajanje toplote / Hladilno sredstvo	246 kJ/h / R 600a
Moč zvoka hrupa	49 dB(A)
Napetost / frekvenca	220 - 240V~ / 50 Hz
Priključna moč / Nazivna poraba v vatih	2,0 A / 190 W
Hladilni sistem / Postopek odtajanja	dinamičen / avtomatsko
Temperaturno območje	+5 °C
Gradient <sup>2</sup> / max. temperaturna odstopanja <sup>3</sup>	2,8 °C / 2,3 °C
Material / barva ohišja	jeklo / belo
Material vrat / Material notranje posode	steklo / umetna snov, bela
Vrsta krmiljenja	2,4-palčni barvni zaslon, Zaslon Touch & Swipe
Alarm ob izpadu omrežja	neposredno ob prekinitvi električnega napajanja za najmanj 12 h
Alarm v primeru napake	optični in zvočni
Brezpotencialni kontakt	da
SmartMonitoring možnost / Vrsta povezovanja v omrežje	da / SmartModule
Rešitev za povezovanje v omrežje / Vmesnik	Integrirano, odstranljivo / WLAN/LAN
Zapisovalnik podatkov	integrirano, USB vmesnik
Notranja osvetlitev	LED-svetilni steber, levo
Število odlagalnih površin / od teh prestavljive	1 / 1
Število predalov	7
Material odlagalnih površin	rešetke z oblogo iz umetne snovi
Uporabne odlagalne površine v mm (š / g)	550 / 460
Nosilnost odlagalne površine / Naprava	50 kg / 300 kg
Kolesa	vodljiva kolesa z zaustavitveno zavoro spredaj, nevodljiva kolesa zadaj
Ročaj	Antibakterijski ročaj z mehanizmom za odpiranje
Uvodnica za tipalo / DIN 13277	1 x Ø 10 mm / da
Vrsta ključavnice	elektronsko, z daljinskim upravljanjem
Odpiranje vrat	desno zamenljivo
Bruto / neto teža	108 / 120 kg

Pribor	
Rešetka, bela	7113310
Talna rešetka, bela / Steklena polica	7113314 / 9291929
Perforirana polica, bel / Letvica za odčitavanje cen	- / 7435210
Kolesca Ø 80 mm / Ø 100 mm	9086926 / -
Nastavljive noge, 90-120 mm / 150-180 mm	9080022 / 9086924
Komplet za aparate Side-by-Side bela	9017739
Dodatni daljinski upravljalniki / Digitalni vhod za elektronsko ključavnico	6123395 / 9086958



**HM Fvh 4011 raz. H63**  
Perfection

Bruto / neto prostornina	420 / 239 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	597 / 654 / 1884
Notranje mere v mm (š / g / v)	406 / 370 / 1660
Poraba energije v 365 dneh <sup>1</sup>	409 kWh
Temperature okolice	+10 °C do +35 °C
Oddajanje toplote / Hladilno sredstvo	463 kJ/h / R 600a
Moč zvoka hrupa	49 dB(A)
Napetost / frekvenca	220 - 240V~ / 50 Hz
Priključna moč / Nazivna poraba v vatih	2,0 A / 180 W
Hladilni sistem / Postopek odtajanja	dinamičen / avtomatsko
Temperaturno območje	+5 °C
Gradient <sup>2</sup> / max. temperaturna odstopanja <sup>3</sup>	4,1 °C / 2,2 °C
Material / barva ohišja	jeklo / belo
Material vrat / Material notranje posode	steklo / umetna snov, bela
Vrsta krmiljenja	2,4-palčni barvni zaslon, Zaslon Touch & Swipe
Alarm ob izpadu omrežja	neposredno ob prekinitvi električnega napajanja za najmanj 12 h
Alarm v primeru napake	optični in zvočni
Brezpotencialni kontakt	da
SmartMonitoring možnost / Vrsta povezovanja v omrežje	da / SmartModule
Rešitev za povezovanje v omrežje / Vmesnik	Integrirano, odstranljivo / WLAN/LAN
Zapisovalnik podatkov	integrirano, USB vmesnik
Notranja osvetlitev	LED-svetilni steber, levo z ločenim preklopom
Število odlagalnih površin / od teh prestavljive	1 / 1
Število predalov	8
Material odlagalnih površin	rešetke z oblogo iz umetne snovi
Uporabne odlagalne površine v mm (š / g)	400 / 370
Nosilnost odlagalne površine / Naprava	50 kg / 225 kg
Kolesa	vodljiva kolesa z zaustavitveno zavoro spredaj, nevodljiva kolesa zadaj
Ročaj	Antibakterijski ročaj z mehanizmom za odpiranje
Uvodnica za tipalo / DIN 13277	1 x Ø 10 mm / da
Vrsta ključavnice	elektronsko, z daljinskim upravljanjem
Odpiranje vrat	desno zamenljivo
Bruto / neto teža	102 / 84 kg

Pribor	
Rešetka, bela	7113308
Talna rešetka, bela / Steklena polica	7113312 / 9293493
Perforirana polica, bel / Letvica za odčitavanje cen	9029022 / 7435208
Kolesca Ø 80 mm / Ø 100 mm	9086926 / 9080023
Nastavljive noge, 90-120 mm / 150-180 mm	9080022 / 9086924
Komplet za aparate Side-by-Side bela	9006786
Dodatni daljinski upravljalniki / Digitalni vhod za elektronsko ključavnico	6123395 / 9086958



**HM Fvh 4001 raz. H63**  
Perfection

Bruto / neto prostornina	394 / 239 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	597 / 654 / 1884
Notranje mere v mm (š / g / v)	406 / 370 / 1660
Poraba energije v 365 dneh <sup>1</sup>	172 kWh
Temperature okolice	+10 °C do +35 °C
Oddajanje toplote / Hladilno sredstvo	250 kJ/h / R 600a
Moč zvoka hrupa	49 dB(A)
Napetost / frekvenca	220 - 240V~ / 50 Hz
Priključna moč / Nazivna poraba v vatih	2,0 A / 180 W
Hladilni sistem / Postopek odtajanja	dinamičen / avtomatsko
Temperaturno območje	+5 °C
Gradient <sup>2</sup> / max. temperaturna odstopanja <sup>3</sup>	4,9 °C / 2,6 °C
Material / barva ohišja	jeklo / belo
Material vrat / Material notranje posode	steklo / umetna snov, bela
Vrsta krmiljenja	2,4-palčni barvni zaslon, Zaslon Touch & Swipe
Alarm ob izpadu omrežja	neposredno ob prekinitvi električnega napajanja za najmanj 12 h
Alarm v primeru napake	optični in zvočni
Brezpotencialni kontakt	da
SmartMonitoring možnost / Vrsta povezovanja v omrežje	da / SmartModule
Rešitev za povezovanje v omrežje / Vmesnik	Integrirano, odstranljivo / WLAN/LAN
Zapisovalnik podatkov	integrirano, USB vmesnik
Notranja osvetlitev	LED-svetilni steber, levo
Število odlagalnih površin / od teh prestavljive	1 / 1
Število predalov	8
Material odlagalnih površin	rešetke z oblogo iz umetne snovi
Uporabne odlagalne površine v mm (š / g)	400 / 370
Nosilnost odlagalne površine / Naprava	50 kg / 225 kg
Kolesa	vodljiva kolesa z zaustavitveno zavoro spredaj, nevodljiva kolesa zadaj
Ročaj	Antibakterijski ročaj z mehanizmom za odpiranje
Uvodnica za tipalo / DIN 13277	1 x Ø 10 mm / da
Vrsta ključavnice	elektronsko, z daljinskim upravljanjem
Odpiranje vrat	desno zamenljivo
Bruto / neto teža	87 / 79,5 kg

Pribor	
Rešetka, bela	7113308
Talna rešetka, bela / Steklena polica	7113312 / 9293493
Perforirana polica, bel / Letvica za odčitavanje cen	9029022 / 7435208
Kolesca Ø 80 mm / Ø 100 mm	9086926 / 9080023
Nastavljive noge, 90-120 mm / 150-180 mm	9080022 / 9086924
Komplet za aparate Side-by-Side bela	9006786
Dodatni daljinski upravljalniki / Digitalni vhod za elektronsko ključavnico	6123395 / 9086958

<sup>1</sup> Izmerjeno pri +25 °C temperature okolice in nastavljeni temperaturi +5 °C pri hladilnih in -20 °C pri zamrzovalnih aparatih.  
<sup>2</sup> Kakor je opredeljen v EN 60068-3. Razlika med najtoplejšim in najhladnejšim meritvam naraste zaradi razširjene negotovosti med trajanjem.  
<sup>3</sup> Največja zabeležena odstopanja med celotnim trajanjem.