

# Nova generacija aparatov

Odkrijte naše nove hladilnike in zamrzovalnice z notranjimi posodami iz nerjavečega jekla

## LIEBHERR

Scientific & Healthcare



3 Let  
Garancije

## Laboratorijski hladilni aparati s posodami iz nerjavnega jekla



### SRPvh 1412

Perfection

Bruto / neto prostornina	1447 / 1091 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	1427 / 867 / 2135
Notranje mere v mm (š / g / v)	976 / 638 / 1470
Poraba energije v 365 dneh <sup>1</sup>	705 kWh
Temperature okolice	+10 °C do +35 °C
Oddajanje toplote	695 kJ/h
Hladilno sredstvo	R 600a
Moč zvoka hrupa	60 dB(A)
Napetost / frekvenca	220 - 240V~ / 50/60 Hz
Priključna moč / Nazivna poraba v vatih	4,0 A / 130 W
Hladilni sistem / Postopek odtajanja	dinamičen / avtomatsko
Temperaturno območje	0 °C do +16 °C
Gradient <sup>2</sup> / max. temperaturna odstopanja <sup>3</sup>	2,6 °C / 1,9 °C
Material / barva ohišja	jeklo / belo
Material vrat	izolirna steklena vrata
Material notranje posode	Krom-nikljevo jeklo, v obliki črke L (1.4301 / AISI 304)
Vrsta krmiljenja	2,4-palčni barvni zaslon, Zaslon Touch & Swipe
Alarm ob izpadu omrežja	neposredno ob prekinitvi električnega napajanja za 12 h
Alarm v primeru napake / Brezpotencialni kontakt	optični in zvočni / da
SmartMonitoring možnost / Vrsta povezovanja v omrežje	da / SmartModule
Rešitev za povezovanje v omrežje	Integrirano, odstranljivo
Vmesnik	WLAN/LAN
Zapisovalnik podatkov	integrirano, USB vmesnik
Notranja osvetlitev	LED stropna in vzdolžna razsvetljava, ločenim preklopom
Nastavljive odlagalne površine / Material odlagalnih površin	12 / rešetke z oblogo iz umetne snovi
Uporabne odlagalne površine v mm (š / g)	480 / 638
Nosilnost odlagalne površine	60 kg
Kolesa	5 vodljiva kolesa, 2 z zaustavitveno zavoro
Ročaj	Navpični ugreznjeni ročaj
Uvodnica za tipalo	1 x Ø 12 mm
Vrsta ključavnice	elektronsko, z daljinskim upravljanjem
Odpiranje vrat	levo fiksno / desno fiksno
Bruto / neto teža	288 / 263 kg
Pribor	
Oporno vodilo v obliki črke U, levo / Oporno vodilo v obliki črke U, desno	7745088 / 7745090
Rešetka, siva / Perforirana polica	7112608 / 7746614
Kolesa Ø 100 mm	9597965
Nastavljive noge, 115 - 175 mm / Pedal za odpiranje	9080132 / 9597649
Komplet za aparate Side-by-Side bela	9597677
Dodatni daljinski upravljalniki	6123395
Digitalni vhod za elektronsko ključavnico	9086958

### SRPvh 1402

Perfection

Bruto / neto prostornina	1391 / 1091 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	1427 / 867 / 2135
Notranje mere v mm (š / g / v)	976 / 638 / 1470
Poraba energije v 365 dneh <sup>1</sup>	464 kWh
Temperature okolice	+10 °C do +35 °C
Oddajanje toplote	565 kJ/h
Hladilno sredstvo	R 600a
Moč zvoka hrupa	60 dB(A)
Napetost / frekvenca	220 - 240V~ / 50/60 Hz
Priključna moč / Nazivna poraba v vatih	4,0 A / 130 W
Hladilni sistem / Postopek odtajanja	dinamičen / avtomatsko
Temperaturno območje	-2 °C do +16 °C
Gradient <sup>2</sup> / max. temperaturna odstopanja <sup>3</sup>	2,3 °C / 2,1 °C
Material / barva ohišja	jeklo / belo
Material vrat	jeklo
Material notranje posode	Krom-nikljevo jeklo, v obliki črke L (1.4301 / AISI 304)
Vrsta krmiljenja	2,4-palčni barvni zaslon, Zaslon Touch & Swipe
Alarm ob izpadu omrežja	neposredno ob prekinitvi električnega napajanja za 12 h
Alarm v primeru napake / Brezpotencialni kontakt	optični in zvočni / da
SmartMonitoring možnost / Vrsta povezovanja v omrežje	da / SmartModule
Rešitev za povezovanje v omrežje	Integrirano, odstranljivo
Vmesnik	WLAN/LAN
Zapisovalnik podatkov	integrirano, USB vmesnik
Notranja osvetlitev	LED stropna in vzdolžna razsvetljava
Nastavljive odlagalne površine / Material odlagalnih površin	12 / rešetke z oblogo iz umetne snovi
Uporabne odlagalne površine v mm (š / g)	480 / 638
Nosilnost odlagalne površine	60 kg
Kolesa	5 vodljiva kolesa, 2 z zaustavitveno zavoro
Ročaj	Navpični ugreznjeni ročaj
Uvodnica za tipalo	1 x Ø 12 mm
Vrsta ključavnice	elektronsko, z daljinskim upravljanjem
Odpiranje vrat	levo fiksno / desno fiksno
Bruto / neto teža	225 / 200 kg
Pribor	
Oporno vodilo v obliki črke U, levo / Oporno vodilo v obliki črke U, desno	7745088 / 7745090
Rešetka, siva / Perforirana polica	7112608 / 7746614
Kolesa Ø 100 mm	9597965
Nastavljive noge, 115 - 175 mm / Pedal za odpiranje	9080132 / 9597649
Komplet za aparate Side-by-Side bela	9597677
Dodatni daljinski upravljalniki	6123395
Digitalni vhod za elektronsko ključavnico	9086958

## Laboratorijski hladilni aparati s posodami iz nerjavnega jekla



### SRPvh 8411

Perfection

903/702 l
787/1017/2135
579/788/1470
382 kWh
+10°C do +35°C
425 kJ/h
R 600a
60 dB(A)
220 - 240V~ / 50/60 Hz
4,0 A / 130 W
dinamičen / avtomatsko
0°C do +16°C
3,9°C / 2,9°C
jeklo / belo
Izolirna steklena vrata
Krom-nikljeve jeklo, v obliki črke L (1.4301 / AISI 304)
2,4-palčni barvni zaslon, Zaslon Touch & Swipe
neposredno ob prekinitvi električnega napajanja za 12 h
optični in zvočni / da
da / SmartModule
Integrirano, odstranljivo
WLAN/LAN
integrirano, USB vmesnik
LED stropna in vzdolžna razsvetljava, ločenim preklpom
4 / rešetke z oblogo iz umetne snovi
570 / 788
60 kg
Vodljiva kolesa s zaustavitveno zavoro spredaj, nevodljiva kolesa zadaj
Navpični ugreznjeni ročaj
1 x Ø 12 mm
elektronsko, z daljinskim upravljanjem
desno zamenljivo
165/147 kg
7745092 / 7745094
7112614 / 7746616
9597828
9080131 / 9597617
9597677
6123395
9086958

### SRPvh 8401

Perfection

871/702 l
787/1017/2135
579/788/1470
220 kWh
+10°C do +35°C
360 kJ/h
R 600a
60 dB(A)
220 - 240V~ / 50/60 Hz
4,0 A / 130 W
dinamičen / avtomatsko
-2°C do +16°C
2,7°C / 2,3°C
jeklo / belo
jeklo
Krom-nikljeve jeklo, v obliki črke L (1.4301 / AISI 304)
2,4-palčni barvni zaslon, Zaslon Touch & Swipe
neposredno ob prekinitvi električnega napajanja za 12 h
optični in zvočni / da
da / SmartModule
Integrirano, odstranljivo
WLAN/LAN
integrirano, USB vmesnik
LED stropna in vzdolžna razsvetljava
4 / rešetke z oblogo iz umetne snovi
570 / 788
60 kg
Vodljiva kolesa s zaustavitveno zavoro spredaj, nevodljiva kolesa zadaj
Navpični ugreznjeni ročaj
1 x Ø 12 mm
elektronsko, z daljinskim upravljanjem
desno zamenljivo
165/147 kg
7745092 / 7745094
7112614 / 7746616
9597828
9080131 / 9597617
9597677
6123395
9086958

### SRPvh 6511

Perfection

642/480 l
697/867/2135
489/638/1470
313 kWh
+10°C do +35°C
365 kJ/h
R 600a
60 dB(A)
220 - 240V~ / 50/60 Hz
4,0 A / 130 W
dinamičen / avtomatsko
0°C do +16°C
2,5°C / 3,4°C
jeklo / belo
Izolirna steklena vrata
Krom-nikljeve jeklo, v obliki črke L (1.4301 / AISI 304)
2,4-palčni barvni zaslon, Zaslon Touch & Swipe
neposredno ob prekinitvi električnega napajanja za 12 h
optični in zvočni / da
da / SmartModule
Integrirano, odstranljivo
WLAN/LAN
integrirano, USB vmesnik
LED stropna in vzdolžna razsvetljava, ločenim preklpom
4 / rešetke z oblogo iz umetne snovi
480 / 638
60 kg
Vodljiva kolesa s zaustavitveno zavoro spredaj, nevodljiva kolesa zadaj
Navpični ugreznjeni ročaj
1 x Ø 12 mm
elektronsko, z daljinskim upravljanjem
desno zamenljivo
169/152 kg
7745088 / 7745090
7112608 / 7746614
9597828
9080131 / 9597617
9597677
6123395
9086958

### SRPvh 6501

Perfection

614/480 l
697/867/2135
489/638/1470
172 kWh
+10°C do +35°C
305 kJ/h
R 600a
60 dB(A)
220 - 240V~ / 50/60 Hz
4,0 A / 130 W
dinamičen / avtomatsko
-2°C do +16°C
2,3°C / 2,5°C
jeklo / belo
jeklo
Krom-nikljeve jeklo, v obliki črke L (1.4301 / AISI 304)
2,4-palčni barvni zaslon, Zaslon Touch & Swipe
neposredno ob prekinitvi električnega napajanja za 12 h
optični in zvočni / da
da / SmartModule
Integrirano, odstranljivo
WLAN/LAN
integrirano, USB vmesnik
LED stropna in vzdolžna razsvetljava
4 / rešetke z oblogo iz umetne snovi
480 / 638
60 kg
Vodljiva kolesa s zaustavitveno zavoro spredaj, nevodljiva kolesa zadaj
Navpični ugreznjeni ročaj
1 x Ø 12 mm
elektronsko, z daljinskim upravljanjem
desno zamenljivo
148/130 kg
7745088 / 7745090
7112608 / 7746614
9597828
9080131 / 9597617
9597677
6123395
9086958

1 Izmerjeno pri +25°C temperature okolice in nastavljeni temperaturi +5°C pri hladilnih in -20°C pri zamrzovalnih aparatih.

2 Kakor je opredeljen v EN 60068-3. Razlika med najtoplejšim in najhladnejšim meritvam naraste zaradi razširjene negotovosti med trajanjem.

3 Maks. nihanje v skladu z EN 60068-3: časovna sprememba temperaturne merilne točke z največjo razliko med obdobjem merjenja.

## Laboratorijski hladilni aparati s posodami iz nerjavnega jekla



### SRPvg 1412

Performance

Bruto / neto prostornina
Zunanje mere v mm (š / g / v)
Notranje mere v mm (š / g / v)
Poraba energije v 365 dneh <sup>1</sup>
Temperature okolice
Oddajanje toplote
Hladilno sredstvo
Moč zvoka hrupa
Napetost / frekvenca
Priključna moč
Nazivna poraba v vatih
Hladilni sistem / Postopek odtajanja
Temperaturno območje
Gradient <sup>2</sup> / max. temperaturna odstopanja <sup>3</sup>
Material / barva ohišja
Material vrat
Material notranje posode
Vrsta krmiljenja
Alarm ob izpadu omrežja
Alarm v primeru napake / Brezpotencialni kontakt
SmartMonitoring možnost / Vrsta povezovanja v omrežje
Rešitev za povezovanje v omrežje
Vmesnik
Notranja osvetlitev
Nastavljive odlagalne površine / Material odlagalnih površin
Uporabne odlagalne površine v mm (š / g)
Nosilnost odlagalne površine
Kolesa
Ročaj
Uvodnica za tipalo
Vrsta ključavnice
Odpiranje vrat
Bruto / neto teža
Pribor
Oporno vodilo v obliki črke U, levo / Oporno vodilo v obliki črke U, desno
Rešetka, siva
Perforirana polica
Kolesa Ø 100 mm
Nastavljive noge, 115 - 175 mm
Pedal za odpiranje
Komplet za aparate Side-by-Side bela
SmartModule

1447 / 1091 l
1427 / 867 / 2135
1210 / 638 / 1470
724 kWh
+10 °C do +35 °C
650 kJ/h
R 290
60 dB(A)
220 - 240V~ / 50 Hz
4,0 A
320 W
dinamičen / avtomatsko
0 °C do +16 °C
3,1 °C / 2,9 °C
jeklo / belo
Izolirna steklena vrata
Krom-nikljevo jeklo, v obliki črke L (1.4301 / AISI 304)
enobarvni zaslon s tipkami na dotik
ob povratku elektrike
optični in zvočni / da
da / SmartModule
Možno kot dodatna oprema
WLAN/LAN (izbirno)
Stropna LED-osvetlitev z ločenim preklopom
8 / rešetke z oblogo iz umetne snovi
480 / 638
60 kg
5 vodljiva kolesa, 2 z zaustavitveno zavoro
Navpični ugreznjeni ročaj
1 x Ø 12 mm
mehanska
levo fiksno / desno fiksno
201 / 178 kg
7745088 / 7745090
7112608
7746614
9597965
9080132
9597649
9597677
6145269

### SRPvg 1402

Performance

1391 / 1091 l
1427 / 867 / 2135
1210 / 638 / 1470
464 kWh
+10 °C do +35 °C
520 kJ/h
R 290
60 dB(A)
220 - 240V~ / 50 Hz
4,0 A
320 W
dinamičen / avtomatsko
-2 °C do +16 °C
3,1 °C / 2,6 °C
jeklo / belo
jeklo
Krom-nikljevo jeklo, v obliki črke L (1.4301 / AISI 304)
enobarvni zaslon s tipkami na dotik
ob povratku elektrike
optični in zvočni / da
da / SmartModule
Možno kot dodatna oprema
WLAN/LAN (izbirno)
Stropna LED-osvetlitev
8 / rešetke z oblogo iz umetne snovi
480 / 638
60 kg
5 vodljiva kolesa, 2 z zaustavitveno zavoro
Navpični ugreznjeni ročaj
1 x Ø 12 mm
mehanska
levo fiksno / desno fiksno
225 / 200 kg
7745088 / 7745090
7112608
7746614
9597965
9080132
9597649
9597677
6145269

## Laboratorijski hladilni aparati s posodami iz nerjavnega jekla



### SRPvg 8411

Performance

903 / 702 l
787 / 1017 / 2135
579 / 788 / 1470
299 kWh
+10 °C do +35 °C
400 kJ/h
R 290
60 dB(A)
220 - 240V~ / 50 Hz
4,0 A
220 W
dinamičen / avtomatsko
0 °C do +16 °C
4,6 °C / 3,5 °C
jeklo / belo
Izolirna steklena vrata
Krom-nikljevo jeklo, v obliki črke L (1.4301 / AISI 304)
enobarvni zaslon s tipkami na dotik
ob povratku elektrike
optični in zvočni / da
da / SmartModule
Možno kot dodatna oprema
WLAN/LAN (izbirno)
Stropna LED-osvetlitev z ločenim preklopom
4 / rešetke z oblogo iz umetne snovi
570 / 788
60 kg
Vodljiva kolesa z zaustavitveno zavoro spredaj, nevodljiva kolesa zadaj
Navpični ugreznjeni ročaj
1 x Ø 12 mm
mehanska
desno zamenljivo
182 / 164 kg
7745092 / 7745094
7112614
7746616
9597828
9080131
9597617
9597677
6145269

### SRPvg 8401

Performance

871 / 702 l
787 / 1017 / 2135
579 / 788 / 1470
195 kWh
+10 °C do +35 °C
350 kJ/h
R 290
60 dB(A)
220 - 240V~ / 50 Hz
4,0 A
220 W
dinamičen / avtomatsko
-2 °C do +16 °C
4,5 °C / 5,0 °C
jeklo / belo
jeklo
Krom-nikljevo jeklo, v obliki črke L (1.4301 / AISI 304)
enobarvni zaslon s tipkami na dotik
ob povratku elektrike
optični in zvočni / da
da / SmartModule
Možno kot dodatna oprema
WLAN/LAN (izbirno)
Stropna LED-osvetlitev
4 / rešetke z oblogo iz umetne snovi
570 / 788
60 kg
Vodljiva kolesa z zaustavitveno zavoro spredaj, nevodljiva kolesa zadaj
Navpični ugreznjeni ročaj
1 x Ø 12 mm
mehanska
desno zamenljivo
165 / 147 kg
7745092 / 7745094
7112614
7746616
9597828
9080131
9597617
9597677
6145269

### SRPvg 6511

Performance

642 / 480 l
697 / 867 / 2135
489 / 638 / 1470
286 kWh
+10 °C do +35 °C
365 kJ/h
R 290
60 dB(A)
220 - 240V~ / 50 Hz
4,0 A
220 W
dinamičen / avtomatsko
0 °C do +16 °C
4,6 °C / 3,4 °C
jeklo / belo
Izolirna steklena vrata
Krom-nikljevo jeklo, v obliki črke L (1.4301 / AISI 304)
enobarvni zaslon s tipkami na dotik
ob povratku elektrike
optični in zvočni / da
da / SmartModule
Možno kot dodatna oprema
WLAN/LAN (izbirno)
Stropna LED-osvetlitev z ločenim preklopom
4 / rešetke z oblogo iz umetne snovi
480 / 638
60 kg
Vodljiva kolesa z zaustavitveno zavoro spredaj, nevodljiva kolesa zadaj
Navpični ugreznjeni ročaj
1 x Ø 12 mm
mehanska
desno zamenljivo
160 / 142 kg
7745088 / 7745090
7112608
7746614
9597828
9080131
9597617
9597677
6145269

### SRPvg 6501

Performance

614 / 480 l
697 / 867 / 2135
489 / 638 / 1470
178 kWh
+10 °C do +35 °C
305 kJ/h
R 290
60 dB(A)
220 - 240V~ / 50 Hz
4,0 A
220 W
dinamičen / avtomatsko
-2 °C do +16 °C
3,1 °C / 3,7 °C
jeklo / belo
jeklo
Krom-nikljevo jeklo, v obliki črke L (1.4301 / AISI 304)
enobarvni zaslon s tipkami na dotik
ob povratku elektrike
optični in zvočni / da
da / SmartModule
Možno kot dodatna oprema
WLAN/LAN (izbirno)
Stropna LED-osvetlitev
4 / rešetke z oblogo iz umetne snovi
480 / 638
60 kg
Vodljiva kolesa z zaustavitveno zavoro spredaj, nevodljiva kolesa zadaj
Navpični ugreznjeni ročaj
1 x Ø 12 mm
mehanska
desno zamenljivo
148 / 130 kg
7745088 / 7745090
7112608
7746614
9597828
9080131
9597617
9597677
6145269

1 Izmerjeno pri +25 °C temperature okolice in nastavljeni temperaturi +5 °C pri hladilnih in -20 °C pri zamrzovalnih aparatih.

2 Kakor je opredeljen v EN 60068-3. Razlika med najtoplejšim in najhladnejšim meritvam naraste zaradi razširjene negotovosti med trajanjem.

3 Maks. nihanje v skladu z EN 60068-3: časovna sprememba temperature merilne točke z največjo razliko med obdobjem merjenja.

## Laboratorijski zamrzovalni aparati s posodami iz nerjavnega jekla



### SFPvh 1402

Perfection

Bruto / neto prostornina
Zunanje mere v mm (š / g / v)
Notranje mere v mm (š / g / v)
Poraba energije v 365 dneh <sup>1</sup>
Temperature okolice
Oddajanje toplote
Hladilno sredstvo
Moč zvoka hrupa
Napetost / frekvenca
Priključna moč / Nazivna poraba v vatih
Hladilni sistem / Postopek odtajanja
Temperaturno območje
Gradient <sup>2</sup> / max. temperaturna odstopanja <sup>3</sup>
Material / barva ohišja
Material vrat
Material notranje posode
Vrsta krmiljenja
Alarm ob izpadu omrežja
Alarm v primeru napake / Brezpotencialni kontakt
SmartMonitoring možnost / Vrsta povezovanja v omrežje
Rešitev za povezovanje v omrežje / Vmesnik
Datenlogger
Innenbeleuchtung
Nastavljive odlagalne površine / Material odlagalnih površin
Uporabne odlagalne površine v mm (š / g)
Nosilnost odlagalne površine
Kolesa
Ročaj
Uvodnica za tipalo
Vrsta ključavnice
Odpiranje vrat
Bruto / neto teža
Pribor
Oporno vodilo v obliki črke U, levo / Oporno vodilo v obliki črke U, desno
Rešetka, siva / Perforirana polica
Kolesa Ø 100 mm / Nastavljive noge, 115 - 175 mm
Pedal za odpiranje
Komplet za aparate Side-by-Side bela / SmartModule
Dodatni daljinski upravljalniki
Digitalni vhod za elektronsko ključavnico

1391 / 1091 l
1427 / 867 / 2135
1210 / 638 / 1470
1162 kWh
+10 °C do +35 °C
1485 kJ/h
R 290
60 dB(A)
220 - 240V~ / 50/60 Hz
4,0 A / 420 W
dinamičen / avtomatsko
-9 °C do -35 °C <sup>2</sup>
2,9 °C / 4,9 °C
jeklo / belo
jeklo
Krom-nikljeve jeklo, v obliki črke L (1.4301 / AISI 304)
2,4-palčni barvni zaslon, Zaslon Touch & Swipe
neposredno ob prekinitvi električnega napajanja za 12 h
optični in zvočni / da
da / SmartModule
Integrirano, odstranljivo / WLAN/LAN
integrirano, USB vmesnik
LED stropna in vzdolžna razsvetljava
12 / rešetke z oblogo iz umetne snovi
480 / 638
60 kg
5 vodljiva kolesa, 2 z zaustavitveno zavoro
Navpični ugreznjeni ročaj
1 x Ø 12 mm
elektronsko, z daljinskim upravljanjem
levo fiksno / desno fiksno
235 / 210 kg
7745088 / 7745090
7112608 / 7746614
9597965 / 9080132
9597649
9597677
6123395
9086958



### SFPvg 1402

Performance

1391 / 1091 l
1427 / 867 / 2135
1210 / 638 / 1470
1162 kWh
+10 °C do +35 °C
1420 kJ/h
R 290
60 dB(A)
220 - 240V~ / 50/60 Hz
4,0 A / 580 W
dinamičen / avtomatsko
-9 °C do -30 °C
2,9 °C / 4,9 °C
jeklo / belo
jeklo
Krom-nikljeve jeklo, v obliki črke L (1.4301 / AISI 304)
enobarvni zaslon s tipkami na dotik
ob povratku elektrike
optični in zvočni / da
da / SmartModule
Možno kot dodatna oprema / WLAN/LAN (izbirno)
Stropna LED-osvetlitev
8 / rešetke z oblogo iz umetne snovi
480 / 638
60 kg
5 vodljiva kolesa, 2 z zaustavitveno zavoro
Navpični ugreznjeni ročaj
1 x Ø 12 mm
mehanska
levo fiksno / desno fiksno
225 / 200 kg
7745088 / 7745090
7112608 / 7746614
9597965 / 9080132
9597649
9597677 / 6145269

## Laboratorijski zamrzovalni aparati s posodami iz nerjavnega jekla



### SFPvh 8401

Perfection

871 / 702 l

787 / 1017 / 2135

579 / 788 / 1470

748 kWh

+10 °C do +35 °C

935 kJ/h

R 290

60 dB(A)

220 - 240V~ / 50/60 Hz

4,0 A / 420 W

dinamičen / avtomatsko

-9 °C do -35 °C<sup>2</sup>

3,6 °C / 4,9 °C

jeklo / belo

jeklo

Krom-nikljevo jeklo, v obliki črke L  
(1.4301 / AISI 304)

2,4-palčni barvni zaslon,  
Zaslon Touch & Swipe

neposredno ob prekinitvi električnega  
napajanja za 12 h

optični in zvočni / da

da / SmartModule

Integrirano, odstranljivo / WLAN/LAN

integrirano, USB vmesnik

LED stropna in vzdolžna razsvetljava

4 / rešetke z oblogo iz umetne snovi

570 / 788

60 kg

Vodljiva kolesa z zaustavitveno zavoro  
spredaj, nevodljiva kolesa zadaj

Navpični ugreznjeni ročaj

1 x Ø 12 mm

elektronsko, z daljinskim upravljanjem

desno zamenljivo

165 / 147 kg

7745092 / 7745094

7112614 / 7746616

9597828 / 9080131

9597617

9597677

6123395

9086958

### SFPvh 6501

Perfection

614 / 480 l

697 / 867 / 2135

489 / 638 / 1470

709 kWh

+10 °C do +35 °C

875 kJ/h

R 290

60 dB(A)

220 - 240V~ / 50/60 Hz

4,0 A / 420 W

dinamičen / avtomatsko

-9 °C do -35 °C<sup>2</sup>

3,6 °C / 5,0 °C

jeklo / belo

jeklo

Krom-nikljevo jeklo, v obliki črke L  
(1.4301 / AISI 304)

2,4-palčni barvni zaslon,  
Zaslon Touch & Swipe

neposredno ob prekinitvi električnega  
napajanja za 12 h

optični in zvočni / da

da / SmartModule

Integrirano, odstranljivo / WLAN/LAN

integrirano, USB vmesnik

LED stropna in vzdolžna razsvetljava

4 / rešetke z oblogo iz umetne snovi

480 / 638

60 kg

Vodljiva kolesa z zaustavitveno zavoro  
spredaj, nevodljiva kolesa zadaj

Navpični ugreznjeni ročaj

1 x Ø 12 mm

elektronsko, z daljinskim upravljanjem

desno zamenljivo

148 / 130 kg

7745088 / 7745090

7112608 / 7746614

9597828 / 9080131

9597617

9597677

6123395

9086958

### SFPvg 8401

Performance

871 / 702 l

787 / 1017 / 2135

579 / 788 / 1470

870 kWh

+10 °C do +35 °C

1110 kJ/h

R 290

60 dB(A)

220 - 240V~ / 50 Hz

4,0 A / 610 W

dinamičen / avtomatsko

-9 °C do -30 °C

5,2 °C / 4,5 °C

jeklo / belo

jeklo

Krom-nikljevo jeklo, v obliki črke L  
(1.4301 / AISI 304)

enobarvni zaslon s tipkami na dotik

ob povratku elektrike

optični in zvočni / da

da / SmartModule

Možno kot dodatna oprema /  
WLAN/LAN (izbirno)

Stropna LED-osvetlitev

4 / rešetke z oblogo iz umetne snovi

570 / 788

60 kg

Vodljiva kolesa z zaustavitveno zavoro  
spredaj, nevodljiva kolesa zadaj

Navpični ugreznjeni ročaj

1 x Ø 12 mm

mehanska

desno zamenljivo

165 / 147 kg

7745092 / 7745094

7112614 / 7746616

9597828 / 9080131

9597617

9597677 / 6145269

### SFPvg 6501

Performance

614 / 480 l

697 / 867 / 2135

489 / 638 / 1470

774 kWh

+10 °C do +35 °C

975 kJ/h

R 290

60 dB(A)

220 - 240V~ / 50 Hz

4,0 A / 610 W

dinamičen / avtomatsko

-9 °C do -30 °C

5,2 °C / 4,8 °C

jeklo / belo

jeklo

Krom-nikljevo jeklo, v obliki črke L  
(1.4301 / AISI 304)

enobarvni zaslon s tipkami na dotik

ob povratku elektrike

optični in zvočni / da

da / SmartModule

Možno kot dodatna oprema /  
WLAN/LAN (izbirno)

Stropna LED-osvetlitev

4 / rešetke z oblogo iz umetne snovi

480 / 638

60 kg

Vodljiva kolesa z zaustavitveno zavoro  
spredaj, nevodljiva kolesa zadaj

Navpični ugreznjeni ročaj

1 x Ø 12 mm

mehanska

desno zamenljivo

131 / 113 kg

7745088 / 7745090

7112608 / 7746614

9597828 / 9080131

9597617

9597677 / 6145269

1 Izmerjeno pri +25 °C temperature okolice in nastavljeni temperaturi +5 °C pri hladilnih in -20 °C pri zamrzovalnih aparatih.

2 Nastavljivo temperaturno območje velja pri maksimalni temperaturi okolice +30 °C.

3 Kakor je opredeljen v EN 60068-3. Razlika med najtoplejšim in najhladnejšim meritvam naraste zaradi razširjene negotovosti med trajanjem.

4 Maks. nihanje v skladu z EN 60068-3: časovna sprememba temperaturne merilne točke z največjo razliko med obdobjem merjenja.

# Kakovost na vseh ravneh



Integriran WiFi/  
LAN vmesnik



Funkcija kalibracije



10 min.

Energijsko učinkovit  
Odtaljevanje  
z vročim plinom



SmartMonitoring:  
Vaša dodatna varnost



Skladno z DIN 13277  
(Serija Perfection)



±2°C temperaturna stabilnost



## BIM podatki so takoj na voljo

Zahvaljujoč sodelovanju med Liebherr-Hausgeräte in Specifi® imajo načrtovalci in trgovci po vsem svetu dostop do digitalne knjižnice Liebherr-Hausgeräte z modeli BIM za sektor Food Service in znanost. Združljivo z AutoCAD® in Revit. [home.liebherr.com/bimdata](http://home.liebherr.com/bimdata)



Več informacij o naših garancijskih podatkih najdete tukaj:  
[home.liebherr.com/service](http://home.liebherr.com/service)



Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb, napak in odstopanj slik ter besedilne vsebine. Barvna odstopanja, ki jih povzroča tiskanje. Najnovejše informacije so na voljo na spletni strani [home.liebherr.com](http://home.liebherr.com). Printed in Austria. 06.2024

Liebherr-Hausgeräte Vertriebs- und Service GmbH  
Tel.: +386 1 8889392  
e-pošta: [sales.si@liebherr.com](mailto:sales.si@liebherr.com) · [service.si@liebherr.com](mailto:service.si@liebherr.com)

