

Nova generacija aparatov

Odkrijte naše nove hladilnike in zamrzovalnice z notranjimi posodami iz nerjavečega jekla

LIEBHERR

Scientific & Healthcare



3 Let
Garancije

Laboratorijski hladilni aparati s posodami iz nerjavnega jekla



SRPvh 1412

Perfection

Bruto / neto prostornina	1447 / 1091 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	1427 / 867 / 2135
Notranje mere v mm (š / g / v)	976 / 638 / 1470
Poraba energije v 365 dneh ¹	705 kWh
Temperature okolice	+10 °C do +35 °C
Oddajanje toplote	695 kJ/h
Hladilno sredstvo	R 600a
Moč zvoka hrupa	60 dB(A)
Napetost / frekvenca	220 - 240V~ / 50/60 Hz
Priključna moč / Nazivna poraba v vatih	4,0 A / 130 W
Hladilni sistem / Postopek odtajanja	dinamičen / avtomatsko
Temperaturno območje	0 °C do +16 °C
Gradient ² / max. temperaturna odstopanja ³	2,6 °C / 1,9 °C
Material / barva ohišja	jeklo / belo
Material vrat	izolirna steklena vrata
Material notranje posode	Krom-nikljevo jeklo, v obliki črke L (1.4301 / AISI 304)
Vrsta krmiljenja	2,4-palčni barvni zaslon, Zaslon Touch & Swipe
Alarm ob izpadu omrežja	neposredno ob prekinitvi električnega napajanja za 12 h
Alarm v primeru napake / Brezpotencialni kontakt	optični in zvočni / da
SmartMonitoring možnost / Vrsta povezovanja v omrežje	da / SmartModule
Rešitev za povezovanje v omrežje	Integrirano, odstranljivo
Vmesnik	WLAN/LAN
Zapisovalnik podatkov	integrirano, USB vmesnik
Notranja osvetlitev	LED stropna in vzdolžna razsvetljava, ločenim preklopom
Nastavljive odlagalne površine / Material odlagalnih površin	12 / rešetke z oblogo iz umetne snovi
Uporabne odlagalne površine v mm (š / g)	480 / 638
Nosilnost odlagalne površine	60 kg
Kolesa	5 vodljiva kolesa, 2 z zaustavitveno zavoro
Ročaj	Navpični ugreznjeni ročaj
Uvodnica za tipalo	1 x Ø 12 mm
Vrsta ključavnice	elektronsko, z daljinskim upravljanjem
Odpiranje vrat	levo fiksno / desno fiksno
Bruto / neto teža	288 / 263 kg
Pribor	
Oporno vodilo v obliki črke U, levo / Oporno vodilo v obliki črke U, desno	7745088 / 7745090
Rešetka, siva / Perforirana polica	7112608 / 7746614
Kolesa Ø 100 mm	9597965
Nastavljive noge, 115 - 175 mm / Pedal za odpiranje	9080132 / 9597649
Komplet za aparate Side-by-Side bela	9597677
Dodatni daljinski upravljalniki	6123395
Digitalni vhod za elektronsko ključavnico	9086958

SRPvh 1402

Perfection

Bruto / neto prostornina	1391 / 1091 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	1427 / 867 / 2135
Notranje mere v mm (š / g / v)	976 / 638 / 1470
Poraba energije v 365 dneh ¹	464 kWh
Temperature okolice	+10 °C do +35 °C
Oddajanje toplote	565 kJ/h
Hladilno sredstvo	R 600a
Moč zvoka hrupa	60 dB(A)
Napetost / frekvenca	220 - 240V~ / 50/60 Hz
Priključna moč / Nazivna poraba v vatih	4,0 A / 130 W
Hladilni sistem / Postopek odtajanja	dinamičen / avtomatsko
Temperaturno območje	-2 °C do +16 °C
Gradient ² / max. temperaturna odstopanja ³	2,3 °C / 2,1 °C
Material / barva ohišja	jeklo / belo
Material vrat	jeklo
Material notranje posode	Krom-nikljevo jeklo, v obliki črke L (1.4301 / AISI 304)
Vrsta krmiljenja	2,4-palčni barvni zaslon, Zaslon Touch & Swipe
Alarm ob izpadu omrežja	neposredno ob prekinitvi električnega napajanja za 12 h
Alarm v primeru napake / Brezpotencialni kontakt	optični in zvočni / da
SmartMonitoring možnost / Vrsta povezovanja v omrežje	da / SmartModule
Rešitev za povezovanje v omrežje	Integrirano, odstranljivo
Vmesnik	WLAN/LAN
Zapisovalnik podatkov	integrirano, USB vmesnik
Notranja osvetlitev	LED stropna in vzdolžna razsvetljava
Nastavljive odlagalne površine / Material odlagalnih površin	12 / rešetke z oblogo iz umetne snovi
Uporabne odlagalne površine v mm (š / g)	480 / 638
Nosilnost odlagalne površine	60 kg
Kolesa	5 vodljiva kolesa, 2 z zaustavitveno zavoro
Ročaj	Navpični ugreznjeni ročaj
Uvodnica za tipalo	1 x Ø 12 mm
Vrsta ključavnice	elektronsko, z daljinskim upravljanjem
Odpiranje vrat	levo fiksno / desno fiksno
Bruto / neto teža	225 / 200 kg
Pribor	
Oporno vodilo v obliki črke U, levo / Oporno vodilo v obliki črke U, desno	7745088 / 7745090
Rešetka, siva / Perforirana polica	7112608 / 7746614
Kolesa Ø 100 mm	9597965
Nastavljive noge, 115 - 175 mm / Pedal za odpiranje	9080132 / 9597649
Komplet za aparate Side-by-Side bela	9597677
Dodatni daljinski upravljalniki	6123395
Digitalni vhod za elektronsko ključavnico	9086958

Laboratorijski hladilni aparati s posodami iz nerjavnega jekla



SRPvh 8411

Perfection

903/702 l
787/1017/2135
579/788/1470
382 kWh
+10°C do +35°C
425 kJ/h
R 600a
60 dB(A)
220 - 240V~ / 50/60 Hz
4,0 A / 130 W
dinamičen / avtomatsko
0°C do +16°C
3,9°C / 2,9°C
jeklo / belo
Izolirna steklena vrata
Krom-nikljeve jeklo, v obliki črke L (1.4301 / AISI 304)
2,4-palčni barvni zaslon, Zaslon Touch & Swipe
neposredno ob prekinitvi električnega napajanja za 12 h
optični in zvočni / da
da / SmartModule
Integrirano, odstranljivo
WLAN/LAN
integrirano, USB vmesnik
LED stropna in vzdolžna razsvetljava, ločenim preklpom
4 / rešetke z oblogo iz umetne snovi
570 / 788
60 kg
Vodljiva kolesa s zaustavitveno zavoro spredaj, nevodljiva kolesa zadaj
Navpični ugreznjeni ročaj
1 x Ø 12 mm
elektronsko, z daljinskim upravljanjem
desno zamenljivo
165/147 kg
7745092 / 7745094
7112614 / 7746616
9597828
9080131 / 9597617
9597677
6123395
9086958

SRPvh 8401

Perfection

871/702 l
787/1017/2135
579/788/1470
220 kWh
+10°C do +35°C
360 kJ/h
R 600a
60 dB(A)
220 - 240V~ / 50/60 Hz
4,0 A / 130 W
dinamičen / avtomatsko
-2°C do +16°C
2,7°C / 2,3°C
jeklo / belo
jeklo
Krom-nikljeve jeklo, v obliki črke L (1.4301 / AISI 304)
2,4-palčni barvni zaslon, Zaslon Touch & Swipe
neposredno ob prekinitvi električnega napajanja za 12 h
optični in zvočni / da
da / SmartModule
Integrirano, odstranljivo
WLAN/LAN
integrirano, USB vmesnik
LED stropna in vzdolžna razsvetljava
4 / rešetke z oblogo iz umetne snovi
570 / 788
60 kg
Vodljiva kolesa s zaustavitveno zavoro spredaj, nevodljiva kolesa zadaj
Navpični ugreznjeni ročaj
1 x Ø 12 mm
elektronsko, z daljinskim upravljanjem
desno zamenljivo
165/147 kg
7745092 / 7745094
7112614 / 7746616
9597828
9080131 / 9597617
9597677
6123395
9086958

SRPvh 6511

Perfection

642/480 l
697/867/2135
489/638/1470
313 kWh
+10°C do +35°C
365 kJ/h
R 600a
60 dB(A)
220 - 240V~ / 50/60 Hz
4,0 A / 130 W
dinamičen / avtomatsko
0°C do +16°C
2,5°C / 3,4°C
jeklo / belo
Izolirna steklena vrata
Krom-nikljeve jeklo, v obliki črke L (1.4301 / AISI 304)
2,4-palčni barvni zaslon, Zaslon Touch & Swipe
neposredno ob prekinitvi električnega napajanja za 12 h
optični in zvočni / da
da / SmartModule
Integrirano, odstranljivo
WLAN/LAN
integrirano, USB vmesnik
LED stropna in vzdolžna razsvetljava, ločenim preklpom
4 / rešetke z oblogo iz umetne snovi
480 / 638
60 kg
Vodljiva kolesa s zaustavitveno zavoro spredaj, nevodljiva kolesa zadaj
Navpični ugreznjeni ročaj
1 x Ø 12 mm
elektronsko, z daljinskim upravljanjem
desno zamenljivo
169/152 kg
7745088 / 7745090
7112608 / 7746614
9597828
9080131 / 9597617
9597677
6123395
9086958

SRPvh 6501

Perfection

614/480 l
697/867/2135
489/638/1470
172 kWh
+10°C do +35°C
305 kJ/h
R 600a
60 dB(A)
220 - 240V~ / 50/60 Hz
4,0 A / 130 W
dinamičen / avtomatsko
-2°C do +16°C
2,3°C / 2,5°C
jeklo / belo
jeklo
Krom-nikljeve jeklo, v obliki črke L (1.4301 / AISI 304)
2,4-palčni barvni zaslon, Zaslon Touch & Swipe
neposredno ob prekinitvi električnega napajanja za 12 h
optični in zvočni / da
da / SmartModule
Integrirano, odstranljivo
WLAN/LAN
integrirano, USB vmesnik
LED stropna in vzdolžna razsvetljava
4 / rešetke z oblogo iz umetne snovi
480 / 638
60 kg
Vodljiva kolesa s zaustavitveno zavoro spredaj, nevodljiva kolesa zadaj
Navpični ugreznjeni ročaj
1 x Ø 12 mm
elektronsko, z daljinskim upravljanjem
desno zamenljivo
148/130 kg
7745088 / 7745090
7112608 / 7746614
9597828
9080131 / 9597617
9597677
6123395
9086958

1 Izmerjeno pri +25°C temperature okolice in nastavljeni temperaturi +5°C pri hladilnih in -20°C pri zamrzovalnih aparatih.

2 Kakor je opredeljen v EN 60068-3. Razlika med najtoplejšim in najhladnejšim meritvam naraste zaradi razširjene negotovosti med trajanjem.

3 Maks. nihanje v skladu z EN 60068-3: časovna sprememba temperature merilne točke z največjo razliko med obdobjem merjenja.

Laboratorijski hladilni aparati s posodami iz nerjavnega jekla



SRPvg 1412

Performance

Bruto / neto prostornina
Zunanje mere v mm (š / g / v)
Notranje mere v mm (š / g / v)
Poraba energije v 365 dneh ¹
Temperature okolice
Oddajanje toplote
Hladilno sredstvo
Moč zvoka hrupa
Napetost / frekvenca
Priključna moč
Nazivna poraba v vatih
Hladilni sistem / Postopek odtajanja
Temperaturno območje
Gradient ² / max. temperaturna odstopanja ³
Material / barva ohišja
Material vrat
Material notranje posode
Vrsta krmiljenja
Alarm ob izpadu omrežja
Alarm v primeru napake / Brezpotencialni kontakt
SmartMonitoring možnost / Vrsta povezovanja v omrežje
Rešitev za povezovanje v omrežje
Vmesnik
Notranja osvetlitev
Nastavljive odlagalne površine / Material odlagalnih površin
Uporabne odlagalne površine v mm (š / g)
Nosilnost odlagalne površine
Kolesa
Ročaj
Uvodnica za tipalo
Vrsta ključavnice
Odpiranje vrat
Bruto / neto teža
Pribor
Oporno vodilo v obliki črke U, levo / Oporno vodilo v obliki črke U, desno
Rešetka, siva
Perforirana polica
Kolesa Ø 100 mm
Nastavljive noge, 115 - 175 mm
Pedal za odpiranje
Komplet za aparate Side-by-Side bela
SmartModule

1447 / 1091 l
1427 / 867 / 2135
1210 / 638 / 1470
724 kWh
+10 °C do +35 °C
650 kJ/h
R 290
60 dB(A)
220 - 240V~ / 50 Hz
4,0 A
320 W
dinamičen / avtomatsko
0 °C do +16 °C
3,1 °C / 2,9 °C
jeklo / belo
Izolirna steklena vrata
Krom-nikljevo jeklo, v obliki črke L (1.4301 / AISI 304)
enobarvni zaslon s tipkami na dotik
ob povratku elektrike
optični in zvočni / da
da / SmartModule
Možno kot dodatna oprema
WLAN/LAN (izbirno)
Stropna LED-osvetlitev z ločenim preklopom
8 / rešetke z oblogo iz umetne snovi
480 / 638
60 kg
5 vodljiva kolesa, 2 z zaustavitveno zavoro
Navpični ugreznjeni ročaj
1 x Ø 12 mm
mehanska
levo fiksno / desno fiksno
201 / 178 kg
7745088 / 7745090
7112608
7746614
9597965
9080132
9597649
9597677
6145269

SRPvg 1402

Performance

1391 / 1091 l
1427 / 867 / 2135
1210 / 638 / 1470
464 kWh
+10 °C do +35 °C
520 kJ/h
R 290
60 dB(A)
220 - 240V~ / 50 Hz
4,0 A
320 W
dinamičen / avtomatsko
-2 °C do +16 °C
3,1 °C / 2,6 °C
jeklo / belo
jeklo
Krom-nikljevo jeklo, v obliki črke L (1.4301 / AISI 304)
enobarvni zaslon s tipkami na dotik
ob povratku elektrike
optični in zvočni / da
da / SmartModule
Možno kot dodatna oprema
WLAN/LAN (izbirno)
Stropna LED-osvetlitev
8 / rešetke z oblogo iz umetne snovi
480 / 638
60 kg
5 vodljiva kolesa, 2 z zaustavitveno zavoro
Navpični ugreznjeni ročaj
1 x Ø 12 mm
mehanska
levo fiksno / desno fiksno
225 / 200 kg
7745088 / 7745090
7112608
7746614
9597965
9080132
9597649
9597677
6145269

Laboratorijski hladilni aparati s posodami iz nerjavnega jekla



SRPvg 8411

Performance

903 / 702 l
787 / 1017 / 2135
579 / 788 / 1470
299 kWh
+10 °C do +35 °C
400 kJ/h
R 290
60 dB(A)
220 - 240V~ / 50 Hz
4,0 A
220 W
dinamičen / avtomatsko
0 °C do +16 °C
4,6 °C / 3,5 °C
jeklo / belo
Izolirna steklena vrata
Krom-nikljevo jeklo, v obliki črke L (1.4301 / AISI 304)
enobarvni zaslon s tipkami na dotik
ob povratku elektrike
optični in zvočni / da
da / SmartModule
Možno kot dodatna oprema
WLAN/LAN (izbirno)
Stropna LED-osvetlitev z ločenim preklopom
4 / rešetke z oblogo iz umetne snovi
570 / 788
60 kg
Vodljiva kolesa z zaustavitveno zavoro spredaj, nevodljiva kolesa zadaj
Navpični ugreznjeni ročaj
1 x Ø 12 mm
mehanska
desno zamenljivo
182 / 164 kg
7745092 / 7745094
7112614
7746616
9597828
9080131
9597617
9597677
6145269

SRPvg 8401

Performance

871 / 702 l
787 / 1017 / 2135
579 / 788 / 1470
195 kWh
+10 °C do +35 °C
350 kJ/h
R 290
60 dB(A)
220 - 240V~ / 50 Hz
4,0 A
220 W
dinamičen / avtomatsko
-2 °C do +16 °C
4,5 °C / 5,0 °C
jeklo / belo
jeklo
Krom-nikljevo jeklo, v obliki črke L (1.4301 / AISI 304)
enobarvni zaslon s tipkami na dotik
ob povratku elektrike
optični in zvočni / da
da / SmartModule
Možno kot dodatna oprema
WLAN/LAN (izbirno)
Stropna LED-osvetlitev
4 / rešetke z oblogo iz umetne snovi
570 / 788
60 kg
Vodljiva kolesa z zaustavitveno zavoro spredaj, nevodljiva kolesa zadaj
Navpični ugreznjeni ročaj
1 x Ø 12 mm
mehanska
desno zamenljivo
165 / 147 kg
7745092 / 7745094
7112614
7746616
9597828
9080131
9597617
9597677
6145269

SRPvg 6511

Performance

642 / 480 l
697 / 867 / 2135
489 / 638 / 1470
286 kWh
+10 °C do +35 °C
365 kJ/h
R 290
60 dB(A)
220 - 240V~ / 50 Hz
4,0 A
220 W
dinamičen / avtomatsko
0 °C do +16 °C
4,6 °C / 3,4 °C
jeklo / belo
Izolirna steklena vrata
Krom-nikljevo jeklo, v obliki črke L (1.4301 / AISI 304)
enobarvni zaslon s tipkami na dotik
ob povratku elektrike
optični in zvočni / da
da / SmartModule
Možno kot dodatna oprema
WLAN/LAN (izbirno)
Stropna LED-osvetlitev z ločenim preklopom
4 / rešetke z oblogo iz umetne snovi
480 / 638
60 kg
Vodljiva kolesa z zaustavitveno zavoro spredaj, nevodljiva kolesa zadaj
Navpični ugreznjeni ročaj
1 x Ø 12 mm
mehanska
desno zamenljivo
160 / 142 kg
7745088 / 7745090
7112608
7746614
9597828
9080131
9597617
9597677
6145269

SRPvg 6501

Performance

614 / 480 l
697 / 867 / 2135
489 / 638 / 1470
178 kWh
+10 °C do +35 °C
305 kJ/h
R 290
60 dB(A)
220 - 240V~ / 50 Hz
4,0 A
220 W
dinamičen / avtomatsko
-2 °C do +16 °C
3,1 °C / 3,7 °C
jeklo / belo
jeklo
Krom-nikljevo jeklo, v obliki črke L (1.4301 / AISI 304)
enobarvni zaslon s tipkami na dotik
ob povratku elektrike
optični in zvočni / da
da / SmartModule
Možno kot dodatna oprema
WLAN/LAN (izbirno)
Stropna LED-osvetlitev
4 / rešetke z oblogo iz umetne snovi
480 / 638
60 kg
Vodljiva kolesa z zaustavitveno zavoro spredaj, nevodljiva kolesa zadaj
Navpični ugreznjeni ročaj
1 x Ø 12 mm
mehanska
desno zamenljivo
148 / 130 kg
7745088 / 7745090
7112608
7746614
9597828
9080131
9597617
9597677
6145269

1 Izmerjeno pri +25 °C temperature okolice in nastavljeni temperaturi +5 °C pri hladilnih in -20 °C pri zamrzovalnih aparatih.

2 Kakor je opredeljen v EN 60068-3. Razlika med najtoplejšim in najhladnejšim meritvam naraste zaradi razširjene negotovosti med trajanjem.

3 Maks. nihanje v skladu z EN 60068-3: časovna sprememba temperature merilne točke z največjo razliko med obdobjem merjenja.

Laboratorijski zamrzovalni aparati s posodami iz nerjavnega jekla



SFPvh 1402

Perfection

Bruto / neto prostornina
Zunanje mere v mm (š / g / v)
Notranje mere v mm (š / g / v)
Poraba energije v 365 dneh ¹
Temperature okolice
Oddajanje toplote
Hladilno sredstvo
Moč zvoka hrupa
Napetost / frekvenca
Priključna moč / Nazivna poraba v vatih
Hladilni sistem / Postopek odtajanja
Temperaturno območje
Gradient ² / max. temperaturna odstopanja ³
Material / barva ohišja
Material vrat
Material notranje posode
Vrsta krmiljenja
Alarm ob izpadu omrežja
Alarm v primeru napake / Brezpotencialni kontakt
SmartMonitoring možnost / Vrsta povezovanja v omrežje
Rešitev za povezovanje v omrežje / Vmesnik
Datenlogger
Innenbeleuchtung
Nastavljive odlagalne površine / Material odlagalnih površin
Uporabne odlagalne površine v mm (š / g)
Nosilnost odlagalne površine
Kolesa
Ročaj
Uvodnica za tipalo
Vrsta ključavnice
Odpiranje vrat
Bruto / neto teža
Pribor
Oporno vodilo v obliki črke U, levo / Oporno vodilo v obliki črke U, desno
Rešetka, siva / Perforirana polica
Kolesa Ø 100 mm / Nastavljive noge, 115 - 175 mm
Pedal za odpiranje
Komplet za aparate Side-by-Side bela / SmartModule
Dodatni daljinski upravljalniki
Digitalni vhod za elektronsko ključavnico

1391 / 1091 l
1427 / 867 / 2135
1210 / 638 / 1470
1162 kWh
+10 °C do +35 °C
1485 kJ/h
R 290
60 dB(A)
220 - 240V~ / 50/60 Hz
4,0 A / 420 W
dinamičen / avtomatsko
-9 °C do -35 °C ²
2,9 °C / 4,9 °C
jeklo / belo
jeklo
Krom-nikljeve jeklo, v obliki črke L (1.4301 / AISI 304)
2,4-palčni barvni zaslon, Zaslon Touch & Swipe
neposredno ob prekinitvi električnega napajanja za 12 h
optični in zvočni / da
da / SmartModule
Integrirano, odstranljivo / WLAN/LAN
integrirano, USB vmesnik
LED stropna in vzdolžna razsvetljava
12 / rešetke z oblogo iz umetne snovi
480 / 638
60 kg
5 vodljiva kolesa, 2 z zaustavitveno zavoro
Navpični ugreznjeni ročaj
1 x Ø 12 mm
elektronsko, z daljinskim upravljanjem
levo fiksno / desno fiksno
235 / 210 kg
7745088 / 7745090
7112608 / 7746614
9597965 / 9080132
9597649
9597677
6123395
9086958



SFPvg 1402

Performance

1391 / 1091 l
1427 / 867 / 2135
1210 / 638 / 1470
1162 kWh
+10 °C do +35 °C
1420 kJ/h
R 290
60 dB(A)
220 - 240V~ / 50/60 Hz
4,0 A / 580 W
dinamičen / avtomatsko
-9 °C do -30 °C
2,9 °C / 4,9 °C
jeklo / belo
jeklo
Krom-nikljeve jeklo, v obliki črke L (1.4301 / AISI 304)
enobarvni zaslon s tipkami na dotik
ob povratku elektrike
optični in zvočni / da
da / SmartModule
Možno kot dodatna oprema / WLAN/LAN (izbirno)
Stropna LED-osvetlitev
8 / rešetke z oblogo iz umetne snovi
480 / 638
60 kg
5 vodljiva kolesa, 2 z zaustavitveno zavoro
Navpični ugreznjeni ročaj
1 x Ø 12 mm
mehanska
levo fiksno / desno fiksno
225 / 200 kg
7745088 / 7745090
7112608 / 7746614
9597965 / 9080132
9597649
9597677 / 6145269

Laboratorijski zamrzovalni aparati s posodami iz nerjavnega jekla



SFPvh 8401

Perfection

871/702 l
787/1017/2135
579/788/1470
748 kWh
+10°C do +35°C
935 kJ/h
R 290
60 dB(A)
220-240V~/50/60 Hz
4,0 A/420 W
dinamičen / avtomatsko
-9°C do -35°C ²
3,6°C/4,9°C
jeklo / belo
jeklo
Krom-nikljevo jeklo, v obliki črke L (1.4301 / AISI 304)
2,4-palčni barvni zaslon, Zaslon Touch & Swipe
neposredno ob prekinitvi električnega napajanja za 12 h
optični in zvočni / da
da / SmartModule
Integrirano, odstranljivo / WLAN/LAN
integrirano, USB vmesnik
LED stropna in vzdolžna razsvetljava
4 / rešetke z oblogo iz umetne snovi
570/788
60 kg
Vodljiva kolesa s zaustavitveno zavoro spredaj, nevodljiva kolesa zadaj
Navpični ugreznjeni ročaj
1 x Ø 12 mm
elektronsko, z daljinskim upravljanjem
desno zamenljivo
165/147 kg
7745092 / 7745094
7112614 / 7746616
9597828 / 9080131
9597617
9597677
6123395
9086958

SFPvh 6501

Perfection

614/480 l
697/867/2135
489/638/1470
709 kWh
+10°C do +35°C
875 kJ/h
R 290
60 dB(A)
220-240V~/50/60 Hz
4,0 A/420 W
dinamičen / avtomatsko
-9°C do -35°C ²
3,6°C/5,0°C
jeklo / belo
jeklo
Krom-nikljevo jeklo, v obliki črke L (1.4301 / AISI 304)
2,4-palčni barvni zaslon, Zaslon Touch & Swipe
neposredno ob prekinitvi električnega napajanja za 12 h
optični in zvočni / da
da / SmartModule
Integrirano, odstranljivo / WLAN/LAN
integrirano, USB vmesnik
LED stropna in vzdolžna razsvetljava
4 / rešetke z oblogo iz umetne snovi
480/638
60 kg
Vodljiva kolesa s zaustavitveno zavoro spredaj, nevodljiva kolesa zadaj
Navpični ugreznjeni ročaj
1 x Ø 12 mm
elektronsko, z daljinskim upravljanjem
desno zamenljivo
148/130 kg
7745088 / 7745090
7112608 / 7746614
9597828 / 9080131
9597617
9597677
6123395
9086958

SFPvg 8401

Performance

871/702 l
787/1017/2135
579/788/1470
870 kWh
+10°C do +35°C
1110 kJ/h
R 290
60 dB(A)
220-240V~/50 Hz
4,0 A/610 W
dinamičen / avtomatsko
-9°C do -30°C
5,2°C/4,5°C
jeklo / belo
jeklo
Krom-nikljevo jeklo, v obliki črke L (1.4301 / AISI 304)
enobarvni zaslon s tipkami na dotik
ob povratku elektrike
optični in zvočni / da
da / SmartModule
Možno kot dodatna oprema / WLAN/LAN (izbirno)
Stropna LED-osvetlitev
4 / rešetke z oblogo iz umetne snovi
570/788
60 kg
Vodljiva kolesa s zaustavitveno zavoro spredaj, nevodljiva kolesa zadaj
Navpični ugreznjeni ročaj
1 x Ø 12 mm
mehanska
desno zamenljivo
165/147 kg
7745092 / 7745094
7112614 / 7746616
9597828 / 9080131
9597617
9597677 / 6145269

SFPvg 6501

Performance

614/480 l
697/867/2135
489/638/1470
774 kWh
+10°C do +35°C
975 kJ/h
R 290
60 dB(A)
220-240V~/50 Hz
4,0 A/610 W
dinamičen / avtomatsko
-9°C do -30°C
5,2°C/4,8°C
jeklo / belo
jeklo
Krom-nikljevo jeklo, v obliki črke L (1.4301 / AISI 304)
enobarvni zaslon s tipkami na dotik
ob povratku elektrike
optični in zvočni / da
da / SmartModule
Možno kot dodatna oprema / WLAN/LAN (izbirno)
Stropna LED-osvetlitev
4 / rešetke z oblogo iz umetne snovi
480/638
60 kg
Vodljiva kolesa s zaustavitveno zavoro spredaj, nevodljiva kolesa zadaj
Navpični ugreznjeni ročaj
1 x Ø 12 mm
mehanska
desno zamenljivo
131/113 kg
7745088 / 7745090
7112608 / 7746614
9597828 / 9080131
9597617
9597677 / 6145269

1 Izmerjeno pri +25°C temperature okolice in nastavljeni temperaturi +5°C pri hladilnih in -20°C pri zamrzovalnih aparatih.

2 Nastavljivo temperaturno območje velja pri maksimalni temperaturi okolice +30°C.

3 Kakor je opredeljen v EN 60068-3. Razlika med najtoplejšim in najhladnejšim meritvam naraste zaradi razširjenosti med trajanjem.

4 Maks. nihanje v skladu z EN 60068-3: časovna sprememba temperaturne merilne točke z največjo razliko med obdobjem merjenja.

Kakovost na vseh ravneh



Integriran WiFi/
LAN vmesnik



Funkcija kalibracije



10 min.

Energijsko učinkovit
Odtaljevanje
z vročim plinom



SmartMonitoring:
Vaša dodatna varnost



Skladno z DIN 13277
(Serija Perfection)



±2 °C temperaturna stabilnost



BIM podatki so takoj na voljo

Zahvaljujoč sodelovanju med Liebherr-Hausgeräte in Specifi® imajo načrtovalci in trgovci po vsem svetu dostop do digitalne knjižnice Liebherr-Hausgeräte z modeli BIM za sektor Food Service in znanost. Združljivo z AutoCAD® in Revit. home.liebherr.com/bimdata



Več informacij o naših garancijskih podatkih najdete tukaj:
home.liebherr.com/service



Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb, napak in odstopanj slik ter besedilne vsebine. Barvna odstopanja, ki jih povzroča tiskanje. Najnovejše informacije so na voljo na spletni strani home.liebherr.com. Printed in Austria. 06.2024

Liebherr-Hausgeräte Vertriebs- und Service GmbH
Tel.: +386 1 8889392
e-pošta: sales.si@liebherr.com · service.si@liebherr.com

