

Laboratorijski hladilni aparati s posodami iz nerjavnega jekla



SRPvg 1412

Performance

Bruto / neto prostornina
Zunanje mere v mm (š / g / v)
Notranje mere v mm (š / g / v)
Poraba energije v 365 dneh ¹
Temperature okolice
Oddajanje toplote
Hladilno sredstvo
Moč zvoka hrupa
Napetost / frekvenca
Priključna moč
Nazivna poraba v vatih
Hladilni sistem / Postopek odtajanja
Temperaturno območje
Gradient ² / max. temperaturna odstopanja ³
Material / barva ohišja
Material vrat
Material notranje posode
Vrsta krmiljenja
Alarm ob izpadu omrežja
Alarm v primeru napake / Brezpotencialni kontakt
SmartMonitoring možnost / Vrsta povezovanja v omrežje
Rešitev za povezovanje v omrežje
Vmesnik
Notranja osvetlitev
Nastavljive odlagalne površine / Material odlagalnih površin
Uporabne odlagalne površine v mm (š / g)
Nosilnost odlagalne površine
Kolesa
Ročaj
Uvodnica za tipalo
Vrsta ključavnice
Odpiranje vrat
Bruto / neto teža
Pribor
Oporno vodilo v obliki črke U, levo / Oporno vodilo v obliki črke U, desno
Rešetka, siva
Perforirana polica
Kolesa Ø 100 mm
Nastavljive noge, 115 - 175 mm
Pedal za odpiranje
Komplet za aparate Side-by-Side bela
SmartModule

1447 / 1091 l
1427 / 867 / 2135
1210 / 638 / 1470
724 kWh
+10 °C do +35 °C
650 kJ/h
R 290
60 dB(A)
220 - 240V~ / 50 Hz
4,0 A
320 W
dinamičen / avtomatsko
0 °C do +16 °C
3,1 °C / 2,9 °C
jeklo / belo
Izolirna steklena vrata
Krom-nikljevo jeklo, v obliki črke L (1.4301 / AISI 304)
enobarvni zaslon s tipkami na dotik
ob povratku elektrike
optični in zvočni / da
da / SmartModule
Možno kot dodatna oprema
WLAN/LAN (izbirno)
Stropna LED-osvetlitev z ločenim preklopom
8 / rešetke z oblogo iz umetne snovi
480 / 638
60 kg
5 vodljiva kolesa, 2 z zaustavitveno zavoro
Navpični ugreznjeni ročaj
1 x Ø 12 mm
mehanska
levo fiksno / desno fiksno
201 / 178 kg
7745088 / 7745090
7112608
7746614
9597965
9080132
9597649
9597677
6145269

SRPvg 1402

Performance

1391 / 1091 l
1427 / 867 / 2135
1210 / 638 / 1470
464 kWh
+10 °C do +35 °C
520 kJ/h
R 290
60 dB(A)
220 - 240V~ / 50 Hz
4,0 A
320 W
dinamičen / avtomatsko
-2 °C do +16 °C
3,1 °C / 2,6 °C
jeklo / belo
jeklo
Krom-nikljevo jeklo, v obliki črke L (1.4301 / AISI 304)
enobarvni zaslon s tipkami na dotik
ob povratku elektrike
optični in zvočni / da
da / SmartModule
Možno kot dodatna oprema
WLAN/LAN (izbirno)
Stropna LED-osvetlitev
8 / rešetke z oblogo iz umetne snovi
480 / 638
60 kg
5 vodljiva kolesa, 2 z zaustavitveno zavoro
Navpični ugreznjeni ročaj
1 x Ø 12 mm
mehanska
levo fiksno / desno fiksno
225 / 200 kg
7745088 / 7745090
7112608
7746614
9597965
9080132
9597649
9597677
6145269