


# HMFvh 5501

Hladilnik za zdravila s konvekcijskim hlajenjem  
Perfection



|  |   |
|--|---|
| Bruto/Neto prostornina                   | 558/436 l   |
| Zunanje mere v mm (š/g/v)                | 747/769/1793  |
| Notranje mere v mm (š/g/v)               | 600/536/1460  |
| Poraba energije v 365 dneh               | 171 kWh <sup>1</sup>  |
| Temperature okolice                      | +10 °C do +35 °C  |
| Oddajanje toplote                        | 246 kJ/h  |
| Hladilno sredstvo                        | R 600a  |
| Moč zvoka hrupa                          | 49 dB(A)  |
| Frekvenca / napetost                     | 50/60 Hz / 220-240 V~   |
| Hladilni sistem                          | dinamičen   |
| Odtaljevanje                             | avtomatsko  |
| Temperaturno območje                     | +5 °C   |
| Gradient / max. temperaturna odstopanja  | 2,2 °C <sup>2</sup> / 1,7 °C <sup>3</sup>                               |
| Material ohišja/barva                    | jeklo / belo  |
| Material dveri / barba                   | jeklo / belo  |
| Material podloge                         | umetna snov, bela   |
| Tip upravljanja                          | 2,4-palčni barvni zaslon, Zaslon Touch & Swipe                          |
| Opozorilni signal v primeru napak        | optični in zvočni   |
| Alarm ob izpadu omrežja                  | neposredno ob prekinitvi električnega napajanja za najmanj 12 h         |
| volt-free alarmni kontakt                | da  |
| Vrsta povezovanja v omrežje              | SmartModule   |
| Rešitev za povezovanje v omrežje         | Integrirano, odstranljivo   |
| Vmesnik                                  | WLAN/LAN  |
| Zapisovalnik podatkov                    | integrirano, USB vmesnik  |
| Notranja osvetlitev                      | LED-svetilni steber, levo   |
| Police                                   | 6   |
| od teh prestavljive                      | 5   |
| Material polic                           | rešetke z oblogo iz umetne snovi  |
| Uporabne odlagalne površine v mm (š / g) | 600 / 536   |
| Obremenitev police                       | 60 kg   |
| Največje skupno polnjenje                | 300 kg  |
| Kolesa                                   | vodljiva kolesa z zaustavitveno zavoro spredaj, nevodljiva kolesa zadaj |
| Ročaj                                    | Antibakterijski ročaj z mehanizmom za odpiranje                         |
| Uvodnica za tipalo                       | 1 x Ø 10 mm   |
| DIN 13277                                | da  |
| Vrsta ključavnice                        | elektronsko, z daljinskim upravljanjem                                  |
| Tečaji vrat                              | desno zamenljivo  |
| Bruto/neto teža                          | 94/82 kg  |
| EAN-Št.                                  | 9005382246573   |

<sup>1</sup> Izmerjeno pri + 25 °C temperature okolice in nastavljeni temperaturi + 5 °C pri hladilnih in - 20 °C pri zamrzovalnih aparatih.

<sup>2</sup> Gradient, kakor je opredeljen v EN 60068-3. Razlika med najtoplejšim in najhladnejšim meritvam naraste zaradi razširjene negotovosti med trajanjem.

<sup>3</sup> Max. temperaturna odstopanja \*\*, največja zabeležena odstopanja med celotnim trajanjem.