

SRFvg 5501

Laboratorijski hladilnik s konvekcijskim hlajenjem
Performance



Touch
Display

Smart
Monitoring



Bruto/Neto prostornina	558/441 l
Zunanje mere v mm (š/g/v)	747/769/1684
Notranje mere v mm (š/g/v)	606/536/1460
Poraba energije v 365 dneh	250 kWh ¹
Temperature okolice	+10 °C do +35 °C
Oddajanje toplote	317 kJ/h
Hladilno sredstvo	R 600a
Moč zvoka hrupa	49 dB(A)
Frekvenca / napetost	50 Hz / 220-240 V~
Hladilni sistem	dinamičen
Odtaljevanje	avtomatsko
Temperaturno območje	+3 °C do +16 °C
Gradient / max. temperaturna odstopanja	3,9 °C ² / 3,0 °C ³
Material ohišja/barva	jeklo / belo
Material dveri / barba	jeklo / belo
Material podloge	umetna snov, bela
Tip upravljanja	enobarvni zaslon s tipkami na dotik
Opozorilni signal v primeru napak	optični in zvočni
Alarm ob izpadu omrežja	ob povratku elektrike
volt-free alarmni kontakt	da
Vrsta povezovanja v omrežje	SmartModule
Rešitev za povezovanje v omrežje	Možno kot dodatna oprema
Vmesnik	WLAN/LAN (izbirno)
Nastavljive odlagalne površine	5
Material polic	rešetke z oblogo iz umetne snovi
Uporabne odlagalne površine v mm (š / g)	600 / 536
Obremenitev police	60 kg
Največje skupno polnjenje	300 kg
Ročaj	Antibakterijski ročaj z mehanizmom za odpiranje
Uvodnica za tipalo	1 x Ø 10 mm
Vrsta ključavnice	mehanska
Tečajji vrat	desno zamenljivo
Bruto/neto teža	86/80 kg
EAN-Št.	9005382246412

¹ Izmerjeno pri + 25 °C temperature okolice in nastavljeni temperaturi + 5 °C pri hladilnih in - 20 °C pri zamrzovalnih aparatih.

² Gradient, kakor je opredeljen v EN 60068-3. Razlika med najtoplejšim in najhladnejšim meritvam naraste zaradi razširjene negotovosti med trajanjem.

³ Max. temperaturna odstopanja **, največja zabeležena odstopanja med celotnim trajanjem.