

# SRPvh 1402

Laboratorijski hladilnik s konvekcijskim hlajenjem  
Perfection



|  |   |
|--|---|
| Bruto/Neto prostornina                   | 1391/1091 l   |
| Zunanje mere v mm (š/g/v)                | 1427/867/2135   |
| Notranje mere v mm (š/g/v)               | 976/638/1493  |
| Poraba energije v 365 dneh               | 464 kWh <sup>1</sup>  |
| Temperature okolice                      | +10 °C do +35 °C  |
| Oddajanje toplote                        | 565 kJ/h  |
| Hladilno sredstvo                        | R 600a  |
| Moč zvoka hrupa                          | 60 dB(A)  |
| Frekvenca / napetost                     | 50/60 Hz / 220-240 V~   |
| Hladilni sistem                          | dinamičen   |
| Odtaljevanje                             | avtomatsko  |
| Temperaturno območje                     | -2 °C do +16 °C   |
| Gradient / max. temperaturna odstopanja  | 2,3 °C <sup>2</sup> / 2,1 °C <sup>3</sup>                       |
| Material ohišja/barva                    | jeklo / belo  |
| Material dveri / barba                   | jeklo / belo  |
| Material podloge                         | Krom-nikljeve jeklo, v obliki črke L (1.4301/AISI 304)          |
| Tip upravljanja                          | 2,4-palčni barvni zaslon, Zaslon Touch & Swipe                  |
| Opozorilni signal v primeru napak        | optični in zvočni   |
| Alarm ob izpadu omrežja                  | neposredno ob prekinitvi električnega napajanja za najmanj 12 h |
| volt-free alarmni kontakt                | da  |
| Vrsta povezovanja v omrežje              | SmartModule   |
| Rešitev za povezovanje v omrežje         | Integrirano, odstranljivo                                       |
| Vmesnik                                  | WLAN/LAN  |
| Zapisevalnik podatkov                    | integrirano, USB vmesnik  |
| Notranja osvetlitev                      | LED-svetilni steber   |
| Nastavljive odlagalne površine           | 8   |
| Material polic                           | rešetke z oblogo iz umetne snovi                                |
| Uporabne odlagalne površine v mm (š / g) | 480 / 638   |
| Obremenitev police                       | 60 kg   |
| Največje skupno polnjenje                | 520 kg  |
| Kolesa                                   | 5 vrtljivih koles, 2 s parkirno zavoro                          |
| Ročaj                                    | navpičen vgrajen ročaj  |
| Uvodnica za tipalo                       | 1 x Ø 12 mm   |
| DIN 13277                                | da  |
| Vrsta ključavnice                        | elektronsko, z daljinskim upravljanjem                          |
| Tečaji vrat                              | levo fiksno / desno fiksno                                      |
| Bruto/neto teža                          | 225/200 kg  |
| EAN-Št.                                  | 9005382249017   |

<sup>1</sup> Izmerjeno pri + 25 °C temperature okolice in nastavljeni temperaturi + 5 °C pri hladilnih in - 20 °C pri zamrzovalnih aparatih.

<sup>2</sup> Gradient, kakor je opredeljen v EN 60068-3. Razlika med najtoplejšim in najhladnejšim meritvam naraste zaradi razširjene negotovosti med trajanjem.

<sup>3</sup> Max. temperaturna odstopanja \*\*, največja zabeležena odstopanja med celotnim trajanjem.