


SCFvh 4032

Laboratorijski hladilnik z zamrzovalnikom z NoFrost
Perfection



Bruto/Neto prostornina	
Hladilni del	284/206 l
Zamrzovalni del	112/58 l
Zunanje mere v mm (š/g/v)	597/654/2044
Notranje mere v mm (š/g/v)	
Hladilni del	460/423/1037
Zamrzovalni del	406/292/595
Poraba energije v 365 dneh	459 kWh ¹
Temperature okolice	+10 °C do +35 °C
Oddajanje toplote	380 kJ/h
Hladilno sredstvo	R 600a
Moč zvoka hrupa	48 dB(A)
Frekvenca / napetost	50/60 Hz / 220-240 V~
Hladilni sistem	dinamičen
Odtaljevanje	avtomatsko
Temperaturno območje	
Hladilni del	+3 °C do +16 °C
Zamrzovalni del	-9 °C do -30 °C
Material ohišja/barva	jeklo / belo
Material dveri / farba	izolirna steklena vrata / jeklo / belo
Material podloge	umetna snov, bela
Tip upravljanja	2,4-palčni barvni zaslon, Zaslon Touch & Swipe
Opozorilni signal v primeru napak	optični in zvočni
Alarm ob izpadu omrežja	neposredno ob prekinitvi električnega napajanja za najmanj 12 h
volt-free alarmni kontakt	da
Vrsta povezovanja v omrežje	SmartModule
Rešitev za povezovanje v omrežje	Integrirano, odstranljivo
Vmesnik	WLAN/LAN
Zapisovalnik podatkov	integrirano, USB vmesnik
Notranja osvetlitev	LED z ločenim preklopom
Nastavljive odlagalne površine	4
Uporabne odlagalne površine v mm (š / g)	460 / 423
Obremenitev police	45 kg
Največje skupno polnjenje	345 kg
Predali	3
Ročaj	Antibakterijski ročaj z mehanizmom za odpiranje
Uvodnica za tipalo	2 x Ø 10 mm
DIN 13277	da
Vrsta ključavnice	mehanska
Tečaji vrat	desno zamenljivo
Bruto/neto teža	103/97 kg
EAN-Št.	9005382247716

¹ Izmerjeno pri + 25 °C temperature okolice in nastavljeni temperaturi + 5 °C pri hladilnih in - 20 °C pri zamrzovalnih aparatih.

² Gradient, kakor je opredeljen v EN 60068-3. Razlika med najtoplejšim in najhladnejšim meritvam naraste zaradi razširjene negotovosti med trajanjem.

³ Max. temperaturna odstopanja **, največja zabeležena odstopanja med celotnim trajanjem.