

SUFsg 3501

Scientific Ultra-Low-Temperature Freezer MediLine



Bruto/Neto prostornina	402/382 l
Zunanje mere v mm (š/g/v)	797/1082/1966
Notranje mere v mm (š/g/v)	466/605/1300
Poraba energije v 365 dneh	2738 kWh ¹
Temperature okolice	+16 °C do +32 °C
Oddajanje toplote	1116 kJ/h
Sistem za oddajanje toplote	zračno hlajenje
Tehnologija hlajenja	Kaskadno hlajenje
Hladilno sredstvo	R 290 / R 170
Moč zvoka hrupa	47 dB(A) ²
Frekvenca / napetost	50 Hz / 230 V~
Temperaturno območje	-40 °C do -86 °C
Material ohišja/barva	jeklo / belo
Material dveri / barva	jeklo / belo
Material podloge	nerjavno jeklo
Tip upravljanja	7-segmentni LED prikaz s tipkami
Opozorilni signal v primeru napak	optični in zvočni
Alarm ob izpadu omrežja	neposredno ob prekinitvi električnega napajanja za 72 h
volt-free alarmni kontakt	da
Vrsta povezovanja v omrežje	zunanjzi zapisovalniki podatkov
Rešitev za povezovanje v omrežje	Možno kot dodatna oprema
Vmesnik	LAN (ethernet)
Zapisevalnik podatkov	integrirano, USB vmesnik
Hladilni sistem	statičen
Ohladitev s +22 °C na -80 °C	180 min
Segrevanje z -80 °C na -60 °C / na 0 °C	170 min / 1300 min
Število / najv. število odlagalnih površin	4 / 11
Material polic	nerjavno jeklo
Obremenitev police	50 kg
Največje skupno polnjenje	200 kg
Število regalov na vstavek	3
Najv. število kriogenskih škatel 50 mm / 75 mm	264 / 168
Kolesa	vodljiva kolesa z zaustavitveno zavoro spredaj, nevodljiva kolesa zadaj
Uvodnica za tipalo	3 x Ø 28 mm
Vrsta ključavnice	mehanska
Tečaji vrat	desno nezamenljivo
Bruto/neto teža	260/226 kg
EAN-Št.	9005382280294

¹ merjeno pri +25 °C. temperatura okolice in prilagojena temperatura -80 °C.

² Povprečna raven zvočnega tlaka v 1 m oddaljenosti.