

SFTfg 1501

Laboratorijski zamrzovalnik z notranjostjo brez virov vžiga

Performance



Bruto/Neto prostornina	101/73 l
Zunanje mere v mm (š/g/v)	597/605/819
Notranje mere v mm (š/g/v)	380/410/610
Poraba energije v 365 dneh	180 kWh ¹
Temperature okolice	+10 °C do +35 °C
Oddajanje toplote	294 kJ/h
Hladilno sredstvo	R 600a
Moč zvoka hrupa	40 dB(A)
Frekvenca / napetost	50 Hz / 220-240 V~
Hladilni sistem	statičen
Odtaljevanje	ročno
Temperaturno območje	-9 °C do -30 °C
Gradient / max. temperaturna odstopanja	7,4 °C ² / 3,3 °C ³
Material ohišja/barva	jeklo / belo
Material dveri / barva	jeklo / belo
Material podloge	umetna snov, bela
Tip upravljanja	enobarvni zaslon s tipkami na dotik
Opozorilni signal v primeru napak	optični in zvočni
Alarm ob izpadu omrežja	ob povratku elektrike
volt-free alarmni kontakt	da
Vrsta povezovanja v omrežje	SmartModule
Rešitev za povezovanje v omrežje	Možno kot dodatna oprema
Vmesnik	WLAN/LAN (izbirno)
Material polic	steklo
Uporabne odlagalne površine v mm (š / g)	380 / 347
Obremenitev police	40 kg
Največje skupno polnjenje	120 kg
Ročaj	Antibakterijski ročaj z mehanizmom za odpiranje
Uvodnica za tipalo	1 x Ø 10 mm
DIN 13277	da
Vrsta ključavnice	mehanska
Tečajji vrat	desno zamenljivo
Bruto/neto teža	38/35 kg
EAN-Št.	9005382268452

¹ Izmerjeno pri + 25 °C temperature okolice in nastavljeni temperaturi + 5 °C pri hladilnih in - 20 °C pri zamrzovalnih aparatih.

² Gradient, kakor je opredeljen v EN 60068-3. Razlika med najtoplejšim in najhladnejšim meritvam naraste zaradi razširjene negotovosti med trajanjem.

³ Max. temperaturna odstopanja **, največja zabeležena odstopanja med celotnim trajanjem.